

## Циркуляционный насос Wilo STAR-RS 30/2

Код товара: 357422



Цена: 16 940,94 руб.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Артикул товара:             | 4119789        |
| Бренд товара:               | Wilo           |
| Серия товара:               | Star-RS        |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/4"         |
| Корпус насоса:              | Чугун          |
| Максимальный напор, м:      | 2              |
| Масса, кг:                  | 3,4            |
| Напряжение:                 | 230 В          |
| Назначение:                 | Циркуляционный |
| Производительность, л/час:  | 2500           |
| Размеры ВхШхГ:              | 100x175x190 мм |
| Температура жидкости:       | 110°C          |
| Страна производитель:       | Германия       |
| Гарантия:                   | 1 год          |

Высокая надежность, эффективность и долговечность работы помогли циркуляционным насосам Wilo (Вило) Star-RS 30/2 завоевать доверие покупателей и сделали их одними из лидеров на рынке насосного оборудования. Удобный и простой монтаж, установка возможно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Бесшумная работа двигателя. Защита от перебоев. Модель можно эффективно использовать как для бытовых, так и для промышленных целей.

### Основные преимущества Wilo Star-RS 30/2:

- Циркуляционный насос предназначен для перекачивания жидкости в системах отопления.
- Перекачиваемая жидкость: вода и водогликолевая смесь для систем отопления.
- Насос работает практически бесшумно.
- Не требует технического обслуживания.

- 3 частоты вращения мотора.
- Насос имеет корпус с катафорезным покрытием.
- Имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты.
- Предусмотрена защита двигателя от перегрузки.
- Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор.
- Температура жидкости: от -10 °С до +110 °С.
- Рабочее давление: 10 бар.
- Механический переключатель скорости на корпусе устройства.
- Высокий класс защиты – IP 44.
- Специальный отлив под ключ на корпусе насоса.
- Возможность двустороннего подвода кабеля.
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм.
- Мотор, устойчивый к токам блокировки.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

## Материалы:

- Корпус насоса - серый чугун.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал - нержавеющей сталь.
- Подшипники - металлографит.

Циркуляционные насосы от немецкой торговой марки WILLO – это широкий выбор моделей, которые разработаны специально для использования в системах отопления, холодного или горячего водоснабжения, в бытовых или промышленных системах кондиционирования и системах циркуляции жидкости. Все приборы изготовлены из прочного серого чугуна с катафорезным покрытием, что значительно увеличивает срок службы не только насоса, но и систем, в которых они используются.