

Колодезный насос Джилекс Водомёт 55/50 А

Код товара: 712807



Цена: 14 400,00 руб.

Артикул товара:	6550
Бренд товара:	Джилекс
Серия товара:	Водомет
Диаметр разъема соединения:	1"
Длина кабеля:	20 м
Максимальная мощность, кВт:	0.7
Максимальный напор, м:	55
Масса, кг:	9,2 кг
Производительность, л/час:	3600
Тип выключателя:	Поплавковый
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	3 года

«ВОДОМЕТ» для колодцев 55/50 А используется для обеспечения частных домов, домохозяйств и других пользователей постоянным потоком воды из колодцев, водоемов и мест, где есть достаточное пространство для поплавкового выключателя. Возможно использование в автоматических системах подачи воды.

Область применения

Колодезный насос «ВОДОМЕТ» 55/50 А применяется для подачи воды из колодцев, накопительных резервуаров и открытых водоемов с последующим использованием в автоматических системах подачи воды для:

- частных домов, не подключенных к системе центрального водоснабжения;
- осуществления полива приусадебных участков.

Характеристики колодезного насоса «ВОДОМЕТ» 55/50 А

- «ВОДОМЕТ» — это серийное название.
- 55 — максимальная производительность в л/мин;
- 50 — максимальный напор в метрах;
- Индекс «А» — наличие автоматического поплавкового выключателя и донного фильтра, позволяющего работать в условиях заиливания и посторонних включений, кроме моделей 150/30 А, 150/45 А, 150/60 А

Преимущества модели «ВОДОМЕТ» 55/50 А

- Модель оснащена поплавковым выключателем, защищающим насос от работы при отсутствии воды («сухого хода»).
- Комплектация подразумевает наличие обратного клапана, а также донного фильтра.
- Конструкция донного фильтра обеспечивает дополнительную защиту от засорения, даже при установке насоса на дно источника.
- Охлаждение двигателя производится перекачиваемой водой, проходящей между корпусом насоса и корпусом электродвигателя.
- Термореле защищает электродвигатель от перегрева.
- Встроенный конденсатор позволяет использовать 3-х жильный провод вместо 4-х жильного.
- Конструкция насосных ступеней позволяет перекачивать воду, содержащую во взвешенном состоянии до 2 кг/м³ песка.

Эксплуатационные ограничения для колодезных насосов «ВОДОМЕТ»

- Не рекомендуется использовать трубы или шланги с внутренним диаметром менее 25 мм.
- Крепить, поднимать или опускать насос за питающий кабель категорически запрещено, во избежание его обрыва или повреждения.
- Максимальная глубина погружения насоса под зеркало воды составляет 30 метров.
- Расход воды через насос должен быть не менее 3 л/мин для достаточного охлаждения электродвигателя.
- При нестабильном напряжении следует установить стабилизатор напряжения.
- Минимальное расстояние между насосом и стенкой колодца должно быть 500 мм для свободного перемещения поплавка.