

## Стальной трубчатый радиатор с нижним подключением Arbonia 2180 N69 TBB / 10 секций

Код товара: 465325



Цена: 40 991,84 руб.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Бренд товара:             | Arbonia             |
| Серия товара:             | 2180 N69            |
| Тип глубина:              | 2-х трубчатый 65 мм |
| Количество секций:        | 10 секций           |
| Отапливаемая площадь, м2: | 17                  |
| Межосевое расстояние:     | 1730 мм             |
| Мощность радиатора, Вт:   | 1670 Вт             |
| Мощность секции, Вт:      | 167 Вт              |
| Подводка:                 | Нижняя              |
| Размеры ВхШхГ:            | 1800x474x65         |
| Масса, кг:                | 27 кг               |
| Страна производитель:     | Германия            |
| Гарантия:                 | 2 года              |

Стальные трубчатые радиаторы Arbonia (Арбония) предназначены для применения в закрытых системах водяного отопления жилых и административных зданий. Трубчатые радиаторы Arbonia имеют идеальное распределение тепла за счёт излучения и конвекции. Они отличаются от других радиаторов безопасностью, так как не имеют острых углов.

Радиаторы Arbonia представляют собой стальные отопительные приборы колончатой конструкции. Собраны из секций шириной 45 мм, соединенных друг с другом с помощью сварки в коллекторной

части. Такая конструкция радиаторов Arbonia позволяет предложить потребителю большой диапазон типоразмеров: по высоте (от 19 см до 3 метров), по длине (от 18 см до 3 метров), по глубине (от 6,5 см до 22,5 см). Также возможно угловое и радиусное исполнение радиаторов Arbonia. Подключение радиаторов возможно как боковое так и нижнее.

Поверхность радиаторов Arbonia проходит пять стадий обработки: первые три стадии изготовления радиатора - очистка, грунтовка и окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, после чего радиатор Arbonia проходит тепловую обработку.

Все эти достоинства радиаторов Arbonia позволяют органично интегрировать эти отопительные приборы в любой интерьер помещения.

Радиаторы адаптированы к российским условиям эксплуатации, испытаны и рекомендованы НИИ "Сантехники". Для России используется сталь толщиной 1,5 мм.