

Комнатный контроллер RDF310.2

Код товара: 381860



Цена: 6 980,00 руб.

Артикул товара:	RDF310.2
Бренд товара:	Siemens
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	1 год

Контроллер температуры помещения с ЖК-дисплеем для полускрытого монтажа Siemens RDF310.2 предназначен для 2-трубных фенкойлов. Также применим для управления систем отопления на базе конвекторов iTermic серии ITTB.

Основные особенности

- Выход для привода двухпозиционного клапана или одноступенчатого компрессора
- Управление 3-скоростным вентилятором: в автоматическом или ручном режиме
- Ручное переключение «нагрев» / «охлаждение» или непрерывный режим «Только охлаждение» или «Только нагрев»
- Режимы работы: нормальный режим, режим ожидания
- Регулируемые параметры настройки и управления
- Вариант на выбор: показ температуры в помещении или уставки
- Минимальное и максимальное ограничение уставки
- Рабочее напряжение 230 В перем. тока
- Монтаж на прямоугольную распределительную коробку в выемке, центры крепления на расстоянии 60,3 мм
- ЖК-подсветка
- Инфракрасный приемник устройства дистанционного управления

Применение

Контроллер управляет:

- 3-скоростным вентилятором
- приводом клапана в 2-трубной системе

Подходят для использования в системах со следующими функциями:

- непрерывный режим нагрева или охлаждения
- ручное переключение «нагрев» / «охлаждение»

Функции устройства:

- Переключение между режимами нагрева и охлаждения в ручном режиме
- Поддержание температуры помещения посредством встроенного датчика температуры
- Выбор режима работы с помощью соответствующей кнопки на контроллере
- Управление 3-скоростным вентилятором (в автоматическом или ручном режиме)
- Выход для привода 2-позиционного клапана (вкл/выкл) или 1-ступенчатого компрессора
- Вариант на выбор: инфракрасное устройство дистанционного управления и ЖК-подсветка

Габариты

- Высота: 86мм
- Ширина: 86мм
- Глубина лицевой настенной части: 14мм

Электрические характеристики

- Рабочее напряжение: ~250В +10/-15%
- Частота: 50/60 Гц
- Ток: 0,2...6(2) А
- Потребляемая мощность: 8ВА
- Управление вентилятором Q1, Q2, Q3-N: ~230 В, макс. 4(2)А

Монтаж

- Монтировать можно непосредственно на гладкую стену или в стандартные, подходящие по размерам встраиваемые распределительные коробки
- Рекомендованная высота: 1,5м от пола
- Отступ от дверей и проёмов: не менее 20см