

Контроллер температуры помещения Siemens RDF300

Код товара: 919530



Цена: 6 500,00 руб.

Артикул товара:	RDF410.21
Бренд товара:	Siemens
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	1 год

Контроллер температуры помещения с ЖК-дисплеем для полускрытого монтажа Siemens RDF410.21 предназначен для 2-трубных фенкойлов. Также применим для управления систем отопления на базе конвекторов iTermic серии ИТВ. От своего аналога Siemens RDF310.2 отличается возможностью задать на нем до 8-ми программируемых таймеров.

Основные особенности

- Выход для привода двухпозиционного клапана или одноступенчатого компрессора
- Управление 3-скоростным вентилятором: в автоматическом или ручном режиме
- Режимы работы: нормальный режим, режим ожидания
- Регулируемые параметры настройки и управления
- Вариант на выбор: показ температуры в помещении или уставки
- Рабочее напряжение 230 В перем. тока
- ЖК-подсветка
- Инфракрасный приемник устройства дистанционного управления
- Режим автотаймера с 8 программируемыми таймерами

Применение

Контроллер управляет:

- 3-скоростным вентилятором
- приводом клапана в 2-трубной системе

Подходят для использования в системах со следующими функциями:

- непрерывный режим нагрева или охлаждения
- ручное переключение «нагрев» / «охлаждение»

Функции устройства:

- Переключение между режимами нагрева и охлаждения в ручном режиме
- Поддержание температуры помещения посредством встроенного датчика температуры
- Выбор режима работы с помощью соответствующей кнопки на контроллере
- Управление 3-скоростным вентилятором (в автоматическом или ручном режиме)
- Выход для привода 2-позиционного клапана (вкл/выкл) или 1-ступенчатого компрессора
- 8 программируемых таймеров для переключения между нормальным и энергосберегающим режимом
- Вариант на выбор: инфракрасное устройство дистанционного управления и ЖК-подсветка

Габариты

- Высота: 86мм
- Ширина: 86мм
- Глубина лицевой настенной части: 14мм

Электрические характеристики

- Рабочее напряжение: ~250В +10/-15%
- Частота: 50/60 Гц
- Ток: 0,2...6(2) А
- Потребляемая мощность: 8ВА
- Управление вентилятором Q1, Q2, Q3-N: ~230 В, макс. 4(2)А

Диапазон настройки установок

- Нормальный режим: 5...40 °С
- Энергосберегающий режим: off (выкл), 5...40 °С
- Режим ожидания: off (выкл), 5...40 °С

Монтаж

- Монтировать можно непосредственно на гладкую стену или в стандартные, подходящие по размерам встраиваемые распределительные коробки
- Рекомендованная высота: 1,5м от пола
- Отступ от дверей и проёмов: не менее 20см