

Внутрипольный конвектор iTermic с принудительной конвекцией ИТВ.090.250.3100

Код товара: 510075



Цена: 60 994,00 руб.

Артикул товара:	ИТВ.090.250.3100
Бренд товара:	iTermic
Серия товара:	ИТВ
Конвекция:	Принудительная
Длина:	3100 мм
Ширина:	250 мм
Глубина:	90 мм
Отапливаемая площадь, м2:	61.1
Мощность, кВт:	6.105 кВт
Опрессовочное давление:	25 атмосфер
Рабочее давление:	16 атмосфер
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	10 лет

Внутрипольные конвекторы серии ИТВ с принудительной конвекцией – это конвекторы, встраиваемые в пол, оснащенные вентиляторами, работающими от электросети. Задачей вентилятора является увеличение тепловой мощности, что и делает отопление помещения более динамичным.

В данной серии используются тангенциальные вентиляторы от EBM PAPST (страна производства – Германия), они удобны тем, что ими можно управлять посредством бытовых термостатов, системами климат-контроля или «умный дом».

Внутрипольные конвекторы серии ИТВ с принудительной конвекцией имеют небольшую высоту корпуса (9 см, 11 см), потому их встраивают в пол с маленькой глубиной.

В целях безопасности и для декорирования используются те же декоративные решетки, что и для внутриспольных конвекторов серий ИТТ и ИТТ Maxi, из дерева или алюминия.

Короб

- Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием

Теплообменник

- Диаметр медных труб 16 мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
- Расстояние между ламелями 5мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Присоединительные размеры: боковое, торцевое G1/2" (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однострунных и двухтрубных системах отопления

Вентилятор

- Используемые модели: ebm-papst QL3, QL4
- Шумовые характеристики: 37-42dB

Комплект поставки

- Шаровой кран со спускником воздуха
- Регулировочные ножки с крепежами