

## Панельный стальной радиатор Rommer Compact 11 (300x500 мм)

Код товара: 849856



Цена: 2 436,62 руб.

Бренд товара:	Rommer
Артикул:	RRS-2010-113050
Серия товара:	Compact
Цвет:	Белый
Длина:	500 мм
Высота:	300 мм
Тип глубина:	11 тип (62 мм)
Отапливаемая площадь, м2:	3.7
Мах температура:	120°C
Монтажное подключение:	245 мм
Мощность радиатора, Вт:	374 Вт
Опрессовочное давление:	13.5 атмосфер
Подводка:	Боковая
Рабочее давление:	9 атмосфер
Масса, кг:	4.38 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	5 лет

Стальные панельные радиаторы Rommer Compact типа 11 - это однорядные отопительные приборы с боковым подключением. Их конструкция предполагает:

- одну панель с теплоносителем;
- один конвектор – дополнительную рифленую поверхность, отдающую тепло;
- верхнюю решетку для выпуска воздуха;
- четыре отверстия для бокового подключения к теплосетям. Верхнее отверстие подключается к входу теплоносителя, через нижнее осуществляется его выход. Отверстия с другой стороны радиатора закрываются воздуховыпускным краном Маевского и заглушкой. Возможен также диагональный вариант подключения.

## Преимущества

Радиаторы Rommer Compact 11 представляют собой самые компактные и в то же время эффективные модели. Их малая глубина и компактный внешний вид связаны с наличием только одной панели с теплоносителем. Эффективность радиаторов типа 11 обеспечена наличием конвектора – ребристой поверхности, которая направляет в помещение разогретый воздух.

Простая конструкция делает эти радиаторы удобными в эксплуатации:

- не требуют много места для установки;
- легко очищаются от пыли;
- компактны и эстетичны.

## Применение

Радиаторы Compact типа 11 рекомендованы для отопления жилых помещений небольшого объема, административных и общественных зданий. Подходят для двухтрубных и одноконтурных отопительных систем.

## Технические характеристики

- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120 °С.

## Комплектация

- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.