

## Панельный стальной радиатор Rommer Compact 11 (300x900 мм)

Код товара: 060995



Цена: 3 684,54 руб.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд товара:             | Rommer          |
| Артикул:                  | RRS-2010-113090 |
| Серия товара:             | Compact         |
| Цвет:                     | Белый           |
| Длина:                    | 900 мм          |
| Высота:                   | 300 мм          |
| Тип глубина:              | 11 тип (62 мм)  |
| Отапливаемая площадь, м2: | 6.8             |
| Мах температура:          | 120°C           |
| Монтажное подключение:    | 245 мм          |
| Мощность радиатора, Вт:   | 681 Вт          |
| Опрессовочное давление:   | 13.5 атмосфер   |
| Подводка:                 | Боковая         |
| Рабочее давление:         | 9 атмосфер      |
| Масса, кг:                | 7.95 кг         |
| Страна производитель:     | Россия          |
| Гарантия:                 | 5 лет           |

Стальные панельные радиаторы Rommer Compact типа 11 - это однорядные отопительные приборы с боковым подключением. Их конструкция предполагает:

- одну панель с теплоносителем;
- один конвектор – дополнительную рифленую поверхность, отдающую тепло;
- верхнюю решетку для выпуска воздуха;
- четыре отверстия для бокового подключения к теплосетям. Верхнее отверстие подключается к входу теплоносителя, через нижнее осуществляется его выход. Отверстия с другой стороны радиатора закрываются воздуховыпускным краном Маевского и заглушкой. Возможен также диагональный вариант подключения.

## Преимущества

Радиаторы Rommer Compact 11 представляют собой самые компактные и в то же время эффективные модели. Их малая глубина и компактный внешний вид связаны с наличием только одной панели с теплоносителем. Эффективность радиаторов типа 11 обеспечена наличием конвектора – ребристой поверхности, которая направляет в помещение разогретый воздух.

Простая конструкция делает эти радиаторы удобными в эксплуатации:

- не требуют много места для установки;
- легко очищаются от пыли;
- компактны и эстетичны.

## Применение

Радиаторы Compact типа 11 рекомендованы для отопления жилых помещений небольшого объема, административных и общественных зданий. Подходят для двухтрубных и одноконтурных отопительных систем.

## Технические характеристики

- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120 °С.

## Комплектация

- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.