

Панельный стальной радиатор Rommer Compact 11 (500x1100 мм)

Код товара: 596490



Цена: 5 505,68 руб.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд товара: | Rommer |
| Артикул: | RRS-2010-115110 |
| Серия товара: | Compact |
| Цвет: | Белый |
| Длина: | 1100 мм |
| Высота: | 500 мм |
| Тип глубина: | 11 тип (62 мм) |
| Отапливаемая площадь, м2: | 13.5 |
| Мак температура: | 120°C |
| Монтажное подключение: | 445 мм |
| Мощность радиатора, Вт: | 1351 Вт |
| Опрессовочное давление: | 13.5 атмосфер |
| Подводка: | Боковая |
| Рабочее давление: | 9 атмосфер |
| Масса, кг: | 15.52 кг |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 5 лет |

Стальные панельные радиаторы Rommer Compact типа 11 - это однорядные отопительные приборы с боковым подключением. Их конструкция предполагает:

- одну панель с теплоносителем;
- один конвектор – дополнительную рифленую поверхность, отдающую тепло;
- верхнюю решетку для выпуска воздуха;
- четыре отверстия для бокового подключения к теплосетям. Верхнее отверстие подключается к входу теплоносителя, через нижнее осуществляется его выход. Отверстия с другой стороны радиатора закрываются воздуховыпускным краном Маевского и заглушкой. Возможен также диагональный вариант подключения.

Преимущества

Радиаторы Rommer Compact 11 представляют собой самые компактные и в то же время эффективные модели. Их малая глубина и компактный внешний вид связаны с наличием только одной панели с теплоносителем. Эффективность радиаторов типа 11 обеспечена наличием конвектора – ребристой поверхности, которая направляет в помещение разогретый воздух.

Простая конструкция делает эти радиаторы удобными в эксплуатации:

- не требуют много места для установки;
- легко очищаются от пыли;
- компактны и эстетичны.

Применение

Радиаторы Compact типа 11 рекомендованы для отопления жилых помещений небольшого объема, административных и общественных зданий. Подходят для двухтрубных и одноконтурных отопительных систем.

Технические характеристики

- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120 °С.

Комплектация

- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.