

Панельный стальной радиатор Rommer Compact 21 (500x1100 мм)

Код товара: 013565



Цена: 7 429,64 руб.

Бренд товара:	Rommer
Артикул:	RRS-2010-215110
Серия товара:	Compact
Цвет:	Белый
Длина:	1100 мм
Высота:	500 мм
Тип глубина:	21 тип (76 мм)
Отапливаемая площадь, м2:	19.6
Мах температура:	120°C
Монтажное подключение:	445 мм
Мощность радиатора, Вт:	1959 Вт
Опрессовочное давление:	13.5 атмосфер
Подводка:	Боковая
Рабочее давление:	9 атмосфер
Масса, кг:	26.75 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	5 лет

Радиаторы Rommer Compact 21 с боковым подключением – это компактные и эффективные отопительные устройства. В названии типа отражена конструкция радиаторов: цифра 2 означает две стальные отопительные панели, цифра 1 говорит о наличии одного конвектора.

Устройство двухрядных радиаторов

Радиаторы типа 21 включают в себя следующие элементы:

- отопительные панели - 2 шт.;

- конвектор - 1 шт.;
- отверстия с внутренней резьбой G1/2"-В - 4 шт.;
- воздуховыпускная решетка - 1 шт.;
- декоративные боковые панели - 2 шт.

Преимущества

Надежные материалы. Стальные радиаторы типа 21 Comраст изготовлены из качественной холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм. Теплоотдача моделей типа 21 увеличена за счет дополнительной поверхности конвектора, который улучшает циркуляцию воздуха в помещении. Для конвектора используется сталь толщиной 0,4 мм.

Новые технологии. Радиаторы производятся на итальянском автоматизированном оборудовании. Подготовка поверхности и окраска проходят в несколько этапов с использованием материалов корпорации PPG.

Боковое подключение. Боковое подключение является наиболее универсальным, поскольку обеспечивает равномерную циркуляцию теплоносителя и максимальный разогрев прибора.

Технические характеристики

- высота 300 мм, 500 мм;
- длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм;
- глубина 76 мм;
- мощность от 458 Вт до 5387 Вт;
- внутренняя резьба отверстий для присоединения к тепломагистралям – G1/2"-В;
- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°C.

Комплектация

- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.