

## Панельный стальной радиатор Rommer Compact 22 (500x800 мм)

Код товара: 931040



Цена: 6 382,30 руб.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд товара:             | Rommer          |
| Артикул:                  | RRS-2010-225080 |
| Серия товара:             | Compact         |
| Цвет:                     | Белый           |
| Длина:                    | 800 мм          |
| Высота:                   | 500 мм          |
| Тип глубина:              | 22 тип (110 мм) |
| Отапливаемая площадь, м2: | 17.4            |
| Мах температура:          | 120°C           |
| Монтажное подключение:    | 445 мм          |
| Мощность радиатора, Вт:   | 1743 Вт         |
| Опрессовочное давление:   | 13.5 атмосфер   |
| Подводка:                 | Боковая         |
| Рабочее давление:         | 9 атмосфер      |
| Масса, кг:                | 22.64 кг        |
| Страна производитель:     | Россия          |
| Гарантия:                 | 5 лет           |

Панели радиаторов Rommer Compact 22 изготовлены из стали толщиной 1,2 мм, отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Пара встроенных между отопительными панелями конвекторов представляет собой рифленные стальные листы (толщина стали 0,4 мм). П-образная форма конвекторов создает потоки теплого воздуха, которые поднимаются вдоль «ребер» и нагревают помещение.

Идея универсальности радиаторов этого типа отвечает способ подключения – боковое, пригодное как для однотрубных, так и для двухтрубных систем. Боковое подключение является стандартным и наиболее надежным. При таком способе радиаторы даже большого размера прогреваются равномерно в верхней и нижней частях.

## Применение

Универсальные радиаторы Compact 22 с боковым подключением рекомендованы для помещений любого типа – жилых, офисных, административных. Расчет необходимой мощности и количества радиаторов проводится с учетом объема помещений, климатических условий и теплопотерь (внешних стен, окон, близости земли и кровли).

## Технические характеристики

- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°C.

Размерный ряд радиаторов Rommer Compact: высота 300 или 500 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.

## Комплектация

- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.