

# Панельный стальной радиатор Rommer Compact 33 (500x2400 мм)

Код товара: 818072



Цена: 24 653,88 руб.

Бренд товара:	Rommer
Артикул:	RRS-2010-335240
Серия товара:	Compact
Цвет:	Белый
Длина:	2400 мм
Высота:	500 мм
Тип глубина:	33 тип (165 мм)
Отапливаемая площадь, м2:	75.7
Мах температура:	120°C
Монтажное подключение:	445 мм
Мощность радиатора, Вт:	7575 Вт
Опрессовочное давление:	13.5 атмосфер
Подводка:	Боковая
Рабочее давление:	9 атмосфер
Масса, кг:	98.6 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	5 лет

Отопительные панели радиатора Rommer Compact 33 сварены из стали марки 08Ю по технологии контактной сварки токами высокой частоты, что обеспечивает надежность швов. Панели согревают помещение и отдают тепло конвекторам, которые усиливают отопительный эффект, направляя в помещение потоки теплого воздуха. Боковое подключение дополнительно увеличивает эффективность радиаторов типа 33, поскольку при таком способе монтажа создается естественный поток внутри панелей и они равномерно прогреваются по всей площади - как в нижней части, так и в верхней.

## Применение

Радиаторы Compact 33 рекомендованы для установки в жилых, офисных и административных помещениях большой площади, а также в помещениях, выходящих на улицу углами.

## Размеры и технические характеристики

Радиаторы Compact 33 с боковым подключением выпускаются в следующих размерах и технических характеристиках:

- высота 300 мм, 500 мм;
- длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм;
- мощность от 800 Вт до 9484 Вт;
- внутренняя резьба отверстий для присоединения к тепломагистралям - G1/2"-В;
- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°C.

## Комплектация

- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.