

## Панельный стальной радиатор Rommer Ventil 21 (300x400 мм)

Код товара: 805154



**Цена: 4 473,77 руб.**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд товара:             | Rommer          |
| Артикул:                  | RRS-2020-213040 |
| Серия товара:             | Ventil          |
| Цвет:                     | Белый           |
| Длина:                    | 400 мм          |
| Высота:                   | 300 мм          |
| Тип глубина:              | 21 тип (76 мм)  |
| Отапливаемая площадь, м2: | 4.6             |
| Мах температура:          | 120°C           |
| Монтажное подключение:    | 245 мм          |
| Мощность радиатора, Вт:   | 458 Вт          |
| Опрессовочное давление:   | 13.5 атмосфер   |
| Подводка:                 | Нижняя          |
| Рабочее давление:         | 9 атмосфер      |
| Масса, кг:                | 6.4 кг          |
| Страна производитель:     | Россия          |
| Гарантия:                 | 5 лет           |

Отличительные особенности радиаторов Rommer Ventil 21 – это нижнее подключение, компактные размеры и высокая эффективность.

### Устройство радиаторов

Радиаторы Rommer Ventil 21 состоят из двух отопительных панелей, по которым циркулирует теплоноситель. Между панелями встроена дополнительная теплоотдающая поверхность – ребристый конвектор.

В панелях имеются шесть отверстий с резьбой G1/2"-В. Два отверстия предназначены для нижнего подключения радиатора к теплосетям на уровне пола, еще четыре отверстия расположены в каждом углу радиатора.

Сверху корпус радиатора закрывается воздуховыпускной решеткой, по бокам монтируются гладкие декоративные панели.

## Эксплуатационные характеристики

- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°C.

Не рекомендуется сливать теплоноситель из стальных радиаторов на срок более 15 дней.

## Комплектация

- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- встраиваемый клапан Danfoss RA-N 013G138;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.