

## Панельный стальной радиатор Rommer Ventil 22 (300x600 мм)

Код товара: 121983



Цена: 5 500,00 руб.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд товара:             | Rommer          |
| Артикул:                  | RRS-2020-223060 |
| Серия товара:             | Ventil          |
| Цвет:                     | Белый           |
| Длина:                    | 600 мм          |
| Высота:                   | 300 мм          |
| Тип глубина:              | 22 тип (110 мм) |
| Отапливаемая площадь, м2: | 8.4             |
| Мах температура:          | 120°C           |
| Монтажное подключение:    | 245 мм          |
| Мощность радиатора, Вт:   | 839 Вт          |
| Опрессовочное давление:   | 13.5 атмосфер   |
| Подводка:                 | Нижняя          |
| Рабочее давление:         | 9 атмосфер      |
| Масса, кг:                | 10.9 кг         |
| Страна производитель:     | Россия          |
| Гарантия:                 | 5 лет           |

Rommer Ventil 22 - универсальные, наиболее востребованные двухрядные радиаторы с нижним подключением. Подключение радиаторов через нижние патрубки позволяет замаскировать трубы отопительной системы и создает лаконичный дизайн. Такой монтаж не только эстетичен: он облегчает уборку помещения, лишние трубы не создают препятствий при расстановке мебели.

### Устройство радиаторов

Конструкция двухрядных радиаторов Rommer Ventil 22 отражена в их названии:

- первая цифра нумерации – 2 – означает количество панелей с теплоносителем;
- вторая цифра – 2 – означает количество конвекторов;
- название Ventil говорит о возможности нижнего подключения приборов.

Дополнительно двухрядные радиаторы оснащены верхней воздуховыпускной решеткой, боковыми декоративными панелями, вентильной вставкой для регулирования температуры.

## Применение

Радиаторы с двумя панелями и двумя конвекторами компактны и эффективны. Это делает их универсальными, подходящими для помещений любого типа и размеров. Радиаторы Ventil 22 с нижним подключением идеальны для частных домов и коттеджей, также подходят для отопления многоквартирных домов, офисных, административных и общественных помещений.

## Комплектация

- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- встраиваемый клапан Danfoss RA-N 013G1382;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.