

# Внутрипольный конвектор Varmann с естественной конвекцией Ntherm 090.140.1800

Код товара: 525877



Цена: 29 806,51 руб.

Артикул товара:	090.140.1800
Бренд товара:	Varmann
Серия товара:	Ntherm
Цвет:	Алюминий
Конвекция:	Естественная
Длина:	1800 мм
Ширина:	140 мм
Глубина:	90 мм
Отапливаемая площадь, м2:	3.9
Мак температура:	130°C
Мощность, кВт:	0.396 кВт
Опрессовочное давление:	25 атмосфер
Рабочее давление:	16 атмосфер
Решетка:	Поперечная (алюминий)
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	10 лет

Встраиваемый конвектор модели Varmann (Варман) Ntherm 090.140.1800 – это современное экономичное и эффективное устройство, которое позволяет создавать в обслуживаемом помещении комфортные температурные условия и способствует нагреву воздуха возле больших окон. Стальной корпус имеет передовое защитное покрытие, которое продлевает срок службы конвектора.

## Особенности и преимущества Varmann Ntherm:

- Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией.
- Готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для изоляции от холодного

- воздуха больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в подоконник.
- Идеален для применения как вспомогательный отопительный прибор с системами теплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.
  - Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар.
  - Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.

## Базовый комплект поставки:

- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким матовым черным порошковым покрытием;
- декоративная рамка по периметру корпуса из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепежно-регулирующих ножек;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия (опционально: окрашенная в цвет по палитре RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита);
- съемный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- воздухопускной клапан 3/8;
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

## Монтаж конвектора Ntherm

Известная компания Varmann, занимающаяся производством качественного и современного отопительного оборудования, представляет новейшие встраиваемые в пол конвекторы Ntherm, отличающиеся компактностью стальных корпусов и передовым технологичным внутренним оснащением. Такие устройства с естественной конвекцией обеспечивают самый экономичный обогрев.