

Внутрипольный конвектор Varmann с естественной конвекцией Ntherm 090.370.2400

Код товара: 547973



Цена: 69 765,10 руб.

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Артикул товара: | 090.370.2400 |
| Бренд товара: | Varmann |
| Серия товара: | Ntherm |
| Цвет: | Алюминий |
| Конвекция: | Естественная |
| Длина: | 2400 мм |
| Ширина: | 370 мм |
| Глубина: | 90 мм |
| Отапливаемая площадь, м2: | 15.4 |
| Мак температура: | 130°C |
| Мощность, кВт: | 1.548 кВт |
| Опрессовочное давление: | 25 атмосфер |
| Рабочее давление: | 16 атмосфер |
| Решетка: | Поперечная (алюминий) |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 10 лет |

Внутрипольный конвектор Varmann (Варман) Ntherm 090.370.2400 — это современный обогреватель, который способен организовать и поддерживать постоянный нагрев воздуха до максимально комфортных для человека температур с дальнейшим его равномерным распределением по помещению. Изготовлено изделие на современном оборудовании с учетом новейших разработок в области теплового оборудования.

Особенности и преимущества Varmann Ntherm:

- Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией.

- Готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для изоляции от холодного воздуха больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в подоконник.
- Идеален для применения как вспомогательный отопительный прибор с системами теплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.
- Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар.
- Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.

Базовый комплект поставки:

- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким матовым черным порошковым покрытием;
- декоративная рамка по периметру корпуса из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепежно-регулирующих ножек;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия (опционально: окрашенная в цвет по палитре RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита);
- съемный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- воздухопускной клапан 3/8;
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Монтаж конвектора Ntherm

Известная компания Varmann, занимающаяся производством качественного и современного отопительного оборудования, представляет новейшие встраиваемые в пол конвекторы Ntherm, отличающиеся компактностью стальных корпусов и передовым технологичным внутренним оснащением. Такие устройства с естественной конвекцией обеспечивают самый экономичный обогрев.