

Внутрипольный 4-х трубный конвектор Varmann Qtherm НК 310.150.2400

Код товара: 875219



Цена: 174 697,01 руб.

Артикул товара:	310.150.2400
Бренд товара:	Varmann
Серия товара:	Qtherm НК
Цвет:	Алюминий
Конвекция:	Принудительная
Длина:	2400 мм
Ширина:	310 мм
Глубина:	150 мм
Отапливаемая площадь, м2:	67.2
Мах температура:	130°C
Мощность, кВт:	6.729 кВт
Опрессовочное давление:	25 атмосфер
Рабочее давление:	16 атмосфер
Решетка:	Поперечная (алюминий)
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	10 лет

Конвектор Varmann (Варман) Qtherm НК 310.150.2400 4-х трубный был разработан надежной производственной компанией с учетом нужд современного потребителя, для организации в помещениях различного назначения благоприятных температурных условий. Внутри представленного изделия расположены малошумные вентиляторы и микропроцессорный регулятор, что увеличивает комфорт при эксплуатации.

Особенности и преимущества Varmann Qtherm НК:

- Все детали отопительного канала выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали (под заказ-из нержавеющей стали), окрашены износостойким порошковым напылением

в чёрный матовый цвет, что делает невидимыми все компоненты отопительного канала под решёткой.

- Использование для изготовления теплообменника и нагревательных элементов высококачественных материалов, как нержавеющая сталь и алюминий, гарантирует высокую теплопередачу и долговечность в эксплуатации.
- Теплообменник окрашен в цвет корпуса.
- Теплоизолированный снаружи дренажный поддон.

Базовый комплект поставки:

- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием;
- съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- тангенциальные вентиляторы в кожухе на виброопорах с двигателями 220В;
- микропроцессорный регулятор в пластиковой коробке с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия, либо окрашенная по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулирующих ножек;
- воздухопускной клапан 3/8";
- паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Встраиваемые в пол конвекторы с принудительной циркуляцией Varmann Qtherm НК — это линейка надежного оборудования, которое служит для охлаждения и отопления помещений различного назначения в целях организации и поддержания оптимального микроклимата. Модели имеют отличные пользовательские и эксплуатационные характеристики, гарантируют высокую эффективность.