

## Антифриз для систем отопления Dixis Top 20 кг

Код товара: 175245



Цена: 3 940,00 руб.

Бренд товара:  
Гарантия:

Dixis  
5 лет

Безопасный антифриз «DIXIS TOP» предназначен для использования в качестве рабочей жидкости в теплообменных аппаратах объектов пищевой, фармацевтической, парфюмерной и других отраслей промышленности, а также в системах отопления и кондиционирования промышленных предприятий и жилых домов, с целью исключения «размораживания» систем при отрицательных температурах и для защиты оборудования от возникновения коррозии, образования накипи, развития микроорганизмов.

«DIXIS TOP» представляет собой водный раствор пропиленгликоля, содержащий сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а так же присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам.

Безопасный антифриз «DIXIS TOP» выгодно отличаются по токсикологическим свойствам от традиционных антифризов технического назначения на основе моноэтиленгликоля.

«DIXIS TOP» может безопасно использоваться в открытых системах и в двухконтурных отопительных котлах, а также позволяет производить пуско-наладочные работы при отрицательных температурах.

«DIXIS TOP» — готовый к использованию антифриз с температурой начала кристаллизации минус 30°C. Допускается разбавление водой в соотношении 1:1 для получения антифриза с температурой начала кристаллизации минус 10°C.

Температура начала кристаллизации минус 31°C.

Температура замерзания минус 40°C.

Плотность при 20°C: 1,045 г/см<sup>3</sup>.

Температура кипения при атмосферном давлении не ниже 106°C.

Содержание пропиленгликоля: 45,05%

Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с температурой начала кристаллизации минус 10°C.

Основные преимущества антифриза «DIXIS TOP»:

- приготовлен на основе пищевого пропиленгликоля;
- безопасное использование в замкнутых системах объектов пищевой промышленности;
- высокая морозостойкость;
- исключает разрушение элементов теплообменных систем при замерзании;
- не вызывает коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя;
- обладает способностью удалять и предотвращать образование накипи;
- не наносит вреда уплотнительным материалам;
- совместим с пластиковыми и металлопластиковыми трубами и уплотнителями;
- пожаробезопасен;
- 100% выходной контроль качества продукции;
- выгодная цена.

Качество и долговечность антифриза «DIXIS TOP» подтверждено успешной практикой применения в различных системах отопления, охлаждения и кондиционирования.