

Гидроаккумулятор Aquasystem VAV 200

Код товара: 197603



Цена: 39 102,32 руб.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Предустановленное давление воздуха: | 1,5 бар |
| Рабочее давление: | до 10 бар |
| Рабочая температура: | 1 °С до 95 °С |
| Рабочая среда: | вода |
| Объем бака: | 200 л. |
| Индивидуальная упаковка: | картонная коробка |
| Диаметр: | 550 мм |
| Высота: | 920 мм |
| Вес : | 21,8 кг |
| Трубное присоединение: | наружная резьба 1 1/4 |
| Тип установки : | вертикальный |
| Гарантия: | 18 месяцев |
| Страна производитель: | Италия |

Назначение

- поддержание и плавное изменение давления в системах автономного водоснабжения
- защита от гидравлического удара
- обеспечение минимального запаса воды
- ограничение повторно-кратковременных включений насоса

при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию водоснабжения на базе поверхностного насоса или погружного насоса

Описание

Гидроаккумулятор Aquasystem, модель VAV 200, вертикальный, на опорах для установка на пол.

Рабочая среда – вода.

Гидроаккумулятор состоит из стального корпуса, сменной резиновой мембраны и съемного стального фланца с резьбой для присоединения к напорному трубопроводу.

В корпусе под защитной крышкой находится резьбовой ниппель для закачивания воздуха и дополнительный фитинг с наружной резьбой 3/4" и внутренней резьбой 1/2" крепления мембраны, присоединения к напорному трубопроводу или удаления воздушных пробок.

Стальной фланец имеет пластиковый вкладыш, который предотвращает контакт рабочей среды (воды) с металлом.

Материалы

Корпус – прочная высококачественная углеродистая сталь, покрытие – порошковая краска (цвет голубой RAL 5015).

Мембрана – резина EPDM.

Фланец – оцинкованная сталь с пластиковым вкладышем.

Резьбовой ниппель для закачки воздуха – латунь.

Резьбовой штуцер - латунь

Защитная крышка ниппеля закачки воздуха – пластик.