

Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 150

Код товара: 241239

Цена: 22 589,00 руб.

Предустановленное давление воздуха:	1,5 бар
Рабочее давление:	до 10 бар
Рабочая температура:	1 °С до 95 °С
Рабочая среда:	вода
Объем бака:	150 л.
Индивидуальная упаковка:	1 бак
Диаметр:	550 мм
Высота:	580 мм
Вес :	23,0 кг
Трубное присоединение:	наружная резьба 1"
Тип установки :	горизонтальный
Гарантия:	18 месяцев
Страна производитель:	Италия

Назначение

- поддержание и плавное изменение давления в системах автономного водоснабжения
- защита от гидравлического удара
- обеспечение минимального запаса воды
- ограничение повторно-кратковременных включений насоса

при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию водоснабжения на базе поверхностного насоса или погружного насоса

Описание

Гидроаккумулятор (мембранный бак) Aquasystem, модель VAO 150, горизонтальный, с опорами для установки на пол и платформой для установки насоса или другого оборудования.

Рабочая среда – вода.

Гидроаккумулятор состоит из стального корпуса, сменной резиновой мембраны и съемного стального фланца с резьбой для присоединения к напорному трубопроводу.

В корпусе под защитной крышкой находится резьбовой ниппель для закачивания воздуха и дополнительный штуцер с наружной резьбой 3/4" и внутренней резьбой 1/2" для внутреннего крепления мембраны, наружного присоединения к напорному трубопроводу или удаления воздушных пробок.

Стальной фланец имеет пластиковый вкладыш, который предотвращает контакт рабочей среды (воды) с металлом.

Материалы

Корпус – прочная высококачественная углеродистая сталь, покрытие – порошковая краска (цвет голубой RAL 5015).

Мембрана – резина EPDM.

Фланец – оцинкованная сталь с пластиковым вкладышем.

Резьбовой ниппель для закачки воздуха – латунь.

Защитная крышка ниппеля закачки воздуха – пластик.