

Скважинный насос Aquario ASP1E-100-75

Код товара: 577858



Цена: 33 764,00 руб.

| | |
|-----------------------------|---------|
| Бренд товара: | Aquario |
| Серия товара: | ASP1E |
| Диаметр: | 76 мм |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Длина кабеля: | 60 м |
| Максимальная мощность, кВт: | 1.25 |
| Максимальный напор, м: | 100 |
| Масса, кг: | 12.2 кг |
| Напряжение: | 220 В |
| Производительность, л/час: | 3000 |
| Защита от сухого хода: | Нет |
| Страна производитель: | Италия |

Насосы серии ASP предназначены для перекачивания чистой пресной холодной воды с нейтральным уровнем рН из скважин внутренним диаметром не менее 85мм. С некоторыми ограничениями допускается подача воды из колодцев, открытых водоёмов и накопительных емкостей.

- Рабочий диапазон по расходу – 15-35 л/мин.
- Максимальный напор – 100 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Максимальная температура перекачиваемой воды - 35°C
- Максимальное количество пусков – 30 в час
- Максимальное содержание взвешенных нерастворимых примесей – 1000 г/м³
- Глубина погружения насоса ниже поверхности воды – от 1 до 50 м

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- диаметр насоса – 76 мм
- корпус - нержавеющая сталь
- рабочие колеса, диффузоры - технополимер + вставки из нержавеющей стали
- вал - нержавеющая сталь
- входной фильтр - нержавеющая сталь
- выходной патрубок - нержавеющая сталь
- На выходе насосной части установлен обратный клапан для защиты её компонентов от гидроудара. Данный клапан не является герметичным.
- Двигатель насоса - асинхронный, герметичный маслозаполненный со встроенным конденсатором и термовыключателем.
- Масло, применяемое в двигателях, относится к классу белых медицинских масел, имеющих допуск для подобного применения.
- Охлаждение двигателя осуществляется протекающим вдоль него потоком воды.

Насос укомплектован кабелем 60 м с вилкой. Сечение кабеля – 3*0,5 мм²