

Настенный газовый котел Ferrolі Fortuna H F 32

Код товара: 455446



Цена: 0,00 руб.

Бренд товара:	Ferrolі
Серия товара:	Fortuna H
Установка котла:	Настенный
Тип котла:	Газовый
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Камера сгорания:	Закрытая
Вытяжка:	Принудительная
Диаметр дымохода:	60/100
Мах мощность, кВт:	32 кВт
Min мощность, кВт:	12.1
Мах отапливаемая площадь, м2:	320
Min отапливаемая площадь, м2:	90
Размеры ВxШxГ:	742x440x344
Масса, кг:	36.5 кг
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	2 года

Настенный одноконтурный газовый котел
Режим отопления (возможно подключение бойлера)
ЖК дисплей с подсветкой

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- одноконтурный, медный теплообменник
- внешняя поверхность теплообменника покрыта антикоррозионным составом на основе алюминия
- камера сгорания из стали с алюминиевым антикоррозионным покрытием

- внутренняя поверхность камеры изолирована экологически чистым материалом
- электророзжиг
- цифровая система управления на базе двух микропроцессоров: для контроля горения и управления котлом
- инжекционная горелка с головками из нержавеющей стали AISI304
- система безопасности на базе ионизационного электрода
- процесс модуляции мощности системы отопления управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором
- большой мультимедийный ЖК дисплей с подсветкой для установки параметров работы системы
- 3-х ходовой клапан
- 3-х скоростной циркуляционный насос системы отопления
- отводной клапан
- возможность подключения внешнего бойлера
- возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта)
- антиблокировка насоса (каждые 24 часа простоя котла на несколько секунд включает насос)
- защита от замерзания
- возможность подключения пульта дистанционного управления Romeo
- возможность подключения устройства комнатного программатора Oscar
- работа в режиме компенсации наружной температуры (при установке уличного термостата)
- полный набор аксессуаров: настенный шаблон, медные фитинги, стандартные краны для воды и газа
- легкий доступ к внутренним компонентам котла с фронтальной части (облегчает процесс сервисного обслуживания)
- простота монтажа (благодаря большому расстоянию (190 мм) между стеной и штуцерами подключения)