

Электрический котел Теплотех ЭВП-9М

Код товара: 258438



Цена: 6 360,00 руб.

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Бренд товара: | Теплотех Миас |
| Диаметр резьбового соединения: | 1 1/4" |
| Мощность, кВт: | 9 кВт |
| Напряжение: | 380 В |
| Отапливаемая площадь, м2: | 90 |
| Регулировка мощности: | 3/3/3 кВт |
| Тип нагревателя: | ТЭН |
| Размеры ВхШхГ: | 655x380x120 |
| Масса, кг: | 11,4 кг |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 1 год |

Электрический котел Теплотех ЭВП-9М состоит из корпуса, внутри которого находится котел в виде трубы с входным и выходным патрубками. В нижней части котла установлен электронагреватель, соединенный со схемой управления. Управление водонагревателями ЭВП-3М, ЭВП-4.5М, ЭВП-6М, ЭВП- 9М, ЭВП-12М представляет собой три выключателя, которые позволяют изменять мощность котла пропорционально 1/3 мощности, 2/3 мощности и 100% мощности соответственно. Сигнализация осуществляется подсветкой выключателей 1/3 мощности – первый выключатель, 2/3 мощности – второй выключатель, 100 % мощности – первый и второй выключатели. Третий выключатель служит для управления циркуляционным насосом. Температура теплоносителя регулируется термостатом с диапазоном регулирования 0...85°C. Термовыключатель является устройством защиты водонагревателя от перегрева, которое отключает водонагреватель при превышении температуры теплоносителя свыше 90°C. Возврат водонагревателя в рабочее состояние произойдет после остывания автоматически. Также, существует возможность регулирования температуры теплоносителя с помощью выносного терморегулятора (в комплект не входит). Верхний и нижний патрубки предназначены для встраивания водонагревателя в систему отопления. На боковой части корпуса имеется отверстие для ввода кабеля и заземления.