

Скважинный насос Waterstry 3ST 2-85 с кабелем 70 метров

Код товара: 396752



Цена: 30 583,58 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Бренд товара: | Waterstry |
| Серия товара: | 3ST 2-85 |
| Диаметр: | 76 мм |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Длина кабеля: | 70 м |
| Максимальная мощность, кВт: | 0.92 |
| Максимальный напор, м: | 103 |
| Масса, кг: | 11,2 кг |
| Напряжение: | 220 В |
| Производительность, л/час: | 3600 |
| Защита от сухого хода: | Нет |
| Страна производитель: | Италия |

Скважинный насос Waterstry используется для перекачки воды из скважин диаметром от 80 мм обеспечивает бесперебойную подачу воды, отличается высоким уровнем КПД и износостойкостью материалов. Данные насосы сконструированы для работы в скважине. Возможен так же и горизонтальный монтаж насоса, при этом выходной патрубок должен располагаться чуть выше заборного отверстия.

- Рабочий диапазон по расходу – 15-45 л/мин.
- Максимальный напор – 103 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Максимальная температура перекачиваемой воды - 35°C
- Максимальное количество пусков – 40 в час
- Максимальное содержание взвешенных нерастворимых примесей – 50 г/м³
- Глубина погружения насоса ниже поверхности воды – от 1 до 35 м

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- диаметр насоса – 76 мм
- корпус - нержавеющая сталь
- рабочие колеса, диффузоры - технополимер + вставки из нержавеющей стали
- вал - нержавеющая сталь
- входной фильтр - нержавеющая сталь
- выходной патрубок - нержавеющая сталь
- На выходе насосной части установлен обратный клапан для защиты её компонентов от гидроудара. Данный клапан не является герметичным.
- Двигатель насоса - асинхронный, герметичный маслозаполненный со встроенным конденсатором и термовыключателем.
- Масло, применяемое в двигателях, относится к классу белых медицинских масел, имеющих допуск для подобного применения.
- Охлаждение двигателя осуществляется протекающим вдоль него потоком воды.

Насос укомплектован кабелем 70 метров. Сечение кабеля - 3*1,5 мм²