

Скважинный насос Aquario ASP1E-125-75

Код товара: 162023



Цена: 28 446,00 руб.

Бренд товара:	Aquario
Серия товара:	ASP1E
Диаметр:	76 мм
Диаметр разъема соединения:	1"
Длина кабеля:	15 м
Максимальная мощность, кВт:	1.4
Максимальный напор, м:	135
Масса, кг:	14,3 кг
Напряжение:	220 В
Производительность, л/час:	3000
Защита от сухого хода:	Нет
Страна производитель:	Италия

Насосы серии ASP предназначены для перекачивания чистой пресной холодной воды с нейтральным уровнем рН из скважин внутренним диаметром не менее 85мм. С некоторыми ограничениями допускается подача воды из колодцев, открытых водоёмов и накопительных емкостей.

- Рабочий диапазон по расходу – 15-35 л/мин.
- Максимальный напор – 135 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Максимальная температура перекачиваемой воды - 35°C
- Максимальное количество пусков – 30 в час
- Максимальное содержание взвешенных нерастворимых примесей – 1000 г/м³
- Глубина погружения насоса ниже поверхности воды – от 1 до 50 м

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- диаметр насоса – 76 мм
- корпус - нержавеющая сталь
- рабочие колеса, диффузоры - технополимер + вставки из нержавеющей стали
- вал - нержавеющая сталь
- входной фильтр - нержавеющая сталь
- выходной патрубок - нержавеющая сталь
- На выходе насосной части установлен обратный клапан для защиты её компонентов от гидроудара. Данный клапан не является герметичным.
- Двигатель насоса - асинхронный, герметичный маслозаполненный со встроенным конденсатором и термовыключателем.
- Масло, применяемое в двигателях, относится к классу белых медицинских масел, имеющих допуск для подобного применения.
- Охлаждение двигателя осуществляется протекающим вдоль него потоком воды.

Насос укомплектован кабелем 15 м без вилки под термоусадочную муфту. Сечение кабеля – 3*1,5 мм²