Промывка для системы отопления Dixis Lux 10 кг

Код товара: 637712



Цена: 3 500,00 руб.

Бренд товара: Dixis Гарантия: 5 лет

Disix Lux промывка для системы отопления с нейтрализатором остаточной кислотности. Предназначается для химичесткой очистки поверхностей теплообменников, труб, радиаторов и котлов. Подходит для промывки практически любых поверхностей выполненных из черного металла, нержавеющей стали и медных сплавов. Жидкость для промывки Dixis Lux очищает накипнокоррозионные отложения возникающие в процессе эксплуатации системы отопления и ГВС. Поставляется в комплекте с нейтрализатором остаточной кислотности который нормализует кислотность в системе.

Смешивается Disix Lux в пропорциях 10 литров жидкости на 90 литров теплоносителя (воды).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМИНЕНИЮ:

- 1 Слить отработанный теплоноситель и промыть систему чистой водой.
- 2 Подготовить необходимое количество рабочего раствора из расчета 10 л "DIXIS LUX" концентрат на 90 л. воды. Желательно применять умяягченную или дождевую воду.
- 3 Заполнить систему подготовленным раствором и осуществить ее промывку при температуре 60-70°С в течении 2,5 часов, обеспечив сообщение с атмосферой для выхода выделяющегося углекислого газа.
- 4 Слить отработанный раствор в канализацию и промыть систему чистой водой.
- 5 Подготовить необходимое количество нейтрализующего раствора из расчета 1л. "DIXIS LUX" нейтрализатор на 99 л. воды.
- 6 Заполнить систему подготовленным раствором и осуществить ее промывку при температуре 60-70°С в течение 45 минут, обеспечив сообщение с атмосферой.