

# Панельный стальной радиатор Viessmann Universal тип 21 500x500

Код товара: 263134



Цена: 5 013,91 руб.

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Артикул:                  | 7572336        |
| Высота:                   | 500 мм         |
| Длина:                    | 500 мм         |
| Тип глубина:              | 21 тип (76 мм) |
| Отапливаемая площадь, м2: | 7.3            |
| Мак температура:          | 110°C          |
| Мощность радиатора, Вт:   | 730 Вт         |
| Опрессовочное давление:   | 13.5 атмосфер  |
| Подводка:                 | универсальная  |
| Рабочее давление:         | 10 атмосфер    |

Стальные панельные радиаторы Viessmann Universal профильные панельные радиаторы из стали со встроенной вентильной гарнитурой и дизайнерской решеткой сверху. Радиаторы Viessman имеют возможность универсального монтажа как с боку так и снизу. Три варианта бокового подключения: одностороннее справа или слева и разностороннее. Обе панели радиаторов Viessman лицевые это означает, что радиатор можно разворачивать любой стороной.

Универсальные радиаторы Viessman применяются для отопления помещений и предназначены для установки в закрытых постоянно наполненных системах отопления с температурой теплоносителя не более 110 С и рабочим давлением не более 10 бар. Абсолютно все радиаторы Viessman проходят испытания на заводе, на герметичность и прочность. Радиаторы применяются для отопления нормальных помещений и не предназначены для установки в помещениях с агрессивной средой с повышенной влажностью.

Особенности и характеристики:

- Рабочее давление 10 бар
- Возможность универсального монтажа и установки радиатора
- Эпоксидно-порошковая эмаль
- Гарантия 10 лет
- Немецкое качество

**Внимание:** Все радиаторы Viessman имеют возможность универсального монтажа как с боку так и снизу. Для монтажа радиатора необходимо приобретать комплект с крепежами отдельно. В зависимости от выбранного варианта подключения и высоты радиатора применяются четыре типа монтажных комплектов.

В монтажный комплект входит:

- 2 монтажные консоли
- 4 шурупа и 4 дюбеля
- 1 вентильная вставка
- 1 воздухоотводчик и 1 заглушка

При монтажной длине радиатора свыше 1600 мм и более необходимо применять три монтажные консоли а при длине свыше 2600 мм четыре консоли.