

Панельный стальной радиатор Viessmann Universal тип 22 600x700

Код товара: 437707



Цена: 4 669,48 руб.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Высота: | 600 мм |
| Длина: | 700 мм |
| Тип глубина: | 22 тип (106 мм) |
| Отапливаемая площадь, м2: | 15.4 |
| Мах температура: | 110°C |
| Мощность радиатора, Вт: | 1538 Вт |
| Опрессовочное давление: | 13.5 атмосфер |
| Подводка: | универсальная |
| Рабочее давление: | 10 атмосфер |

Стальные панельные радиаторы Viessmann Universal профильные панельные радиаторы из стали со встроенной вентильной фурнитурой и дизайнерской решеткой сверху. Радиаторы Viessman имеют возможность универсального монтажа как с боку так и снизу. Три варианта бокового подключения: одностороннее справа или слева и разностороннее. Обе панели радиаторов Viessman лицевые это означает, что радиатор можно разворачивать любой стороной.

Универсальные радиаторы Viessman применяются для отопления помещений и предназначены для установки в закрытых постоянно наполненных системах отопления с температурой теплоносителя не более 110 С и рабочим давлением не более 10 бар. Абсолютно все радиаторы Viessman проходят испытания на заводе, на герметичность и прочность. Радиаторы применяются для отопления нормальных помещений и не предназначены для установки в помещениях с агрессивной средой с повышенной влажностью.

Особенности и характеристики:

- Рабочее давление 10 бар

- Возможность универсального монтажа и установки радиатора
- Эпоксидно-порошковая эмаль
- Гарантия 10 лет
- Немецкое качество

Внимание: Все радиаторы Viessman имеют возможность универсального монтажа как с боку так и снизу. Для монтажа радиатора необходимо приобретать комплект с крепежами отдельно. В зависимости от выбранного варианта подключения и высоты радиатора применяются четыре типа монтажных комплектов.

В монтажный комплект входит:

- 2 монтажные консоли
- 4 шурупа и 4 дюбеля
- 1 вентильная вставка
- 1 воздухоотводчик и 1 заглушка

При монтажной длине радиатора свыше 1600 мм и более необходимо применять три монтажные консоли а при длине свыше 2600 мм четыре консоли.