

Биметаллический радиатор TERMICA BITHERM 500 4 секции

Код товара: 276723



Цена: 1 824,00 руб.

Бренд товара:	Termica
Серия товара:	Bitherm
Цвет:	Белый
Количество секций:	4 секции
Отапливаемая площадь, м2:	4.44
Мах температура:	110°C
Межосевое расстояние:	500 мм
Мощность радиатора, Вт при 70 С	444 Вт
Мощность секции, Вт при 70 С	111 Вт
Опрессовочное давление:	30 бар
Подводка:	Боковая
Рабочее давление:	20 бар
Размеры ВxШxГ:	570x300x75 мм
Масса, кг:	4,4 кг
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	20 лет

Литой биметаллический радиатор TERMICA BITHERM с межосевым расстоянием в 500 мм. Радиатор специально разработан для Российских условий эксплуатации с повышенным коэффициентом теплоотдачи, имеет все разрешающие сертификаты по ГОСТ 31311-2005. Благодаря высокотехнологичному производству с применением технологии литья под давлением удалось достигнуть высоких показателей в теплоотдачи и рабочем давлении до 20 бар.

Техническое описание:

Радиатор биметаллический, состоит из отдельных элементов-секций, соединенных между собой при помощи

ниппелей. Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками. Для

покраски радиаторов (в стандартном серийном варианте) используется краска белого цвета (RAL 9016). Краска

наносится на всю поверхность радиаторов как с лицевой и тыльной сторон, так и с торцов, между ребрением.

Радиаторы поставляются в заводской сборке с числом секций от 4 до 12

Основные характеристики и особенности:

- Материал: сталь и алюминиевый сплав
- Прокладки: фторопласт
- Испытательное давление 30 бар
- Максимальная рабочая температура 110 С
- Цвет белый RAL 9016
- Гарантия 20 лет с даты продажи
- Объем теплоносителя в 1 секции 0,2 литра