

Котел твердотопливный ZOTA Тополь 60 М

Код товара: 912192



Цена: 132 636,00 руб.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Артикул товара: | TP 493112 1030 |
| Бренд товара: | Zota |
| Диаметр дымохода: | 180 мм |
| Диаметр резьбового соединения: | 1 1/2 |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 600 |
| Мощность, кВт: | 60 кВт |
| Топливо: | Уголь; Дрова; Твердое топливо |
| Высота дымовой трубы: | 9 м |
| Размеры ВхШхГ: | 1255x480x1195 |
| Масса, кг: | 280 |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 1 год |

Котел отопительный твердотопливный Тополь 60 М это модификация котла «Тополь». Он предназначен для работы в автономных отопительных системах с рабочим давлением до 3 атмосфер и может использоваться для отопления жилых и производственных помещений.

Твердотопливный котёл Зота Тополь 60 М мощностью 60 Квт способен отопить дом площадью до 600 метров квадратных при этом процесс отопления и обслуживания котла прост и не требует специальных навыков.

Преимущества твердотопливных котлов серии ZOTA «Тополь-М»

- корпус котла стал теплоизолированным и более газоплотным. Водяная рубашка котла под декоративной обшивкой теперь покрыта базальтовым картоном, что существенно снизило теплопотери. Топочная дверца открывается в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости и закрывается на замок. Дверца зольника оборудована поддувальной заслонкой, которая

регулируется с помощью винта в ручном режиме или управляется механическим тягорегулятором, который устанавливается в качестве опции. Таким образом, увеличившаяся газоплотность котла позволяет точнее регулировать подачу кислорода и продлить цикл горения топлива на одной загрузке до 10-12 часов.

- претерпела изменения камера сгорания: дополнительный горизонтально расположенный теплообменник в комбинации со съемной заслонкой делают газоход трехходовым. Таким образом увеличивается площадь теплообмена и повышается эффективность теплоотдачи. Заслонка сделана съемной специально для чистки теплообменника. Кроме того на газоходе расположен прочистной люк, который позволяет легко удалить сажу.
- на верхней панели котла установлен термометр, измеряющий температуру подачи воды.
- «Тополь М» использует в качестве топлива уголь и дрова. В качестве альтернативы возможно электроотопление, которое обеспечивает встраиваемый блок-ТЭН с внешним пультом управления (устанавливается по желанию и является опцией). Также возможна установка газовой горелки на место шуровочной дверцы. Кроме того, наличие шуровочной дверцы создает дополнительные удобства для загрузки в топку дров. Глубина топки составляет от 38 до 58 см. Отдельная зольная дверца позволяет удалять золу в любой момент топки котла. Для удобства пользователя на все три дверцы установлены новые эргономичные ручки.
- благодаря особенностям конструкции камеры сгорания топлива, повышенной газоплотности и качеству исполнения серия котлов «Тополь М» обладает наиболее высоким КПД среди бюджетных моделей твердотопливных и комбинированных котлов.
- возможность дополнительной установки Комплект «ТЭНБ 2"».