

# Котел твердотопливный ZOTA Тополь 60 М

Код товара: 912192



Цена: 116 508,00 руб.

Артикул товара:	TP 493112 1030
Бренд товара:	Zota
Диаметр дымохода:	180 мм
Диаметр резьбового соединения:	1 1/2
Мак отопляемая площадь, м2:	600
Мощность, кВт:	60 кВт
Топливо:	Уголь; Дрова; Твердое топливо
Высота дымовой трубы:	9 м
Размеры ВхШхГ:	1255x480x1195
Масса, кг:	280
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1 год

Котел отопительный твердотопливный Тополь 60 М это модификация котла «Тополь». Он предназначен для работы в автономных отопительных системах с рабочим давлением до 3 атмосфер и может использоваться для отопления жилых и производственных помещений.

Твердотопливный котёл Зота Тополь 60 М мощностью 60 Квт способен отопить дом площадью до 600 метров квадратных при этом процесс отопления и обслуживания котла прост и не требует специальных навыков.

## Преимущества твердотопливных котлов серии ZOTA «Тополь-М»

- корпус котла стал теплоизолированным и более газоплотным. Водяная рубашка котла под декоративной обшивкой теперь покрыта базальтовым картоном, что существенно снизило теплопотери. Топочная дверца открывается в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости и закрывается на замок. Дверца зольника оборудована поддувальной заслонкой, которая

регулируется с помощью винта в ручном режиме или управляется механическим тягорегулятором, который устанавливается в качестве опции. Таким образом, увеличившаяся газоплотность котла позволяет точнее регулировать подачу кислорода и продлить цикл горения топлива на одной загрузке до 10-12 часов.

- претерпела изменения камера сгорания: дополнительный горизонтально расположенный теплообменник в комбинации со съемной заслонкой делают газоход трехходовым. Таким образом увеличивается площадь теплообмена и повышается эффективность теплоотдачи. Заслонка сделана съемной специально для чистки теплообменника. Кроме того на газоходе расположен прочистной люк, который позволяет легко удалить сажу.
- на верхней панели котла установлен термометр, измеряющий температуру подачи воды.
- «Тополь М» использует в качестве топлива уголь и дрова. В качестве альтернативы возможно электроотопление, которое обеспечивает встраиваемый блок-ТЭН с внешним пультом управления (устанавливается по желанию и является опцией). Также возможна установка газовой горелки на место шуровочной дверцы. Кроме того, наличие шуровочной дверцы создает дополнительные удобства для загрузки в топку дров. Глубина топки составляет от 38 до 58 см. Отдельная зольная дверца позволяет удалять золу в любой момент топки котла. Для удобства пользователя на все три дверцы установлены новые эргономичные ручки.
- благодаря особенностям конструкции камеры сгорания топлива, повышенной газоплотности и качеству исполнения серия котлов «Тополь М» обладает наиболее высоким КПД среди бюджетных моделей твердотопливных и комбинированных котлов.
- возможность дополнительной установки Комплект «ТЭНБ 2"».