

Блок автоматики Aquario PRESSCONTROL TYPE-IV/3.0

Код товара: 444413



Цена: 8 177,00 руб.

Бренд товара:	Aquario
Диаметр разъема соединения:	1 1/4 "
Диапазон регулировки Бар:	1.5 - 3,4
Мощность двигателя, Вт:	3000
Напряжение:	230 В
Тип автоматики:	Блок-реле давления
Ток номинальный:	16 А
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1.5 года

Блок автоматики-реле Aquario PRESSCONTROL TYPE-IV/3.0 Новинка- реле от известного производителя насосов Aquario. Реле давления PRESSCONTROL подходит для скваженных ,поверхностных насосов, насосных станций и для установки непосредственно на сам гидроаккумулятор. Простой монтаж и непревзойденное качество.Срок службы до 10 лет. Гарантия 1,5 года.Производство Италия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для управления мощными однофазными насосами: АРМ-180, АРМ-200, АМН-150-9Р, АМН-220-10Р(С) и другими моделями мощностью 3000Вт

- защита насоса от работы без воды - насос отключается при отсутствии воды в источнике;
- автоматический многократный перезапуск насоса после срабатывания защиты

Устройства укомплектованы манометром, позволяющим контролировать уровень давления воды в системе, во время настройки и эксплуатации прибора. Также манометр дает возможность определять наличие протечек в системе водоснабжения. Во входном патрубке реле установлен встроенный обратный клапан.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Максимальная допустимая мощность насоса при прямом подключении к прибору – 3000Вт.
- Резьбовое соединение 1 1/4".
- Функция автоматического перезапуска (многократного) после остановки насоса по «сухому ходу».
- Дополнительная защита платы от влажности специальным защитным лаком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение сети - .220В(+6/-10%)
- Макс. электрическая мощность подключаемой нагрузки
- (Р1 электродвигателя насоса) - 3000Вт
- Диапазон регулировки давления пуска насоса - 1,5-3атм
- Предустановленные заводские значения давления пуска насоса (+/-10%) - 1,5атм
- Максимально допустимое давление в корпусе устройства - 10 атм
- Макс. температура перекачиваемой жидкости - +60°C
- Размер присоединительной резьбы - .1¼" наруж.
- Класс защиты - IP 65