

Насос колодезный Grundfos SB HF 5-70

Код товара: 951303



Цена: 50 335,00 руб.

Артикул товара:	99386067
Бренд товара:	Grundfos
Серия товара:	SB HF
Длина кабеля:	20 м
Максимальная мощность, кВт:	2
Максимальный напор, м:	55
Масса, кг:	20,9 кг
Производительность, л/час:	6600
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Колодезный насос Grundfos SB HF 5-70, предназначен для подачи воды и повышения давления в бытовых системах водоснабжения. Насос изготовлен из нержавеющей стали и устойчив к коррозии. Двойное механическое уплотнение вала обеспечивает бесперебойную эксплуатацию, а масляная камера исключает попадание воды в электродвигатель.

Насос Grundfos SB HF 5-70 оснащен кабелем электропитания 20 м. Максимальная глубина установки составляет 15 м над уровнем воды, диапазон температуры жидкости — от 0 °С до 40 °С.

Насос серии SB HF оснащен сетчатым фильтром на всасывающей линии в нижней части насоса, благодаря чему насос всасывает воду чуть ниже поверхности. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали с диаметром отверстий 1 мм предотвращает попадание крупных частиц в корпус насоса.

Насос оснащен поплавковым выключателем и автоматически перезапускается в случае повторного поступления воды. Имеется также встроенная защита от «сухого» хода.

Модель в однофазном исполнении надежно защищена от перегрузок встроенным

термовыключателем. Электродвигатель устанавливается в верхней части насоса, внутри кожуха и охлаждается перекачиваемой жидкостью.

Особенности данных насосов: Долгий срок службы за счет корпуса насоса и рабочих колес, выполненных из нержавеющей стали

Расширенная сфера применения за счет увеличения максимальной глубины погружения до 15 м

Предотвращение попадания внутрь крупных частиц за счет наличия сетчатого фильтра из нержавеющей стали (перфорация 1 мм)

Остановка при низком уровне воды за счет наличия поплавкового выключателя.

Особенности

- Долгий срок службы за счет корпуса насоса и рабочих колес, выполненных из нержавеющей стали;
- Расширенная сфера применения за счет увеличения максимальной глубины погружения до 15 м;
- Предотвращение попадания внутрь крупных частиц за счет наличия сетчатого фильтра из нержавеющей стали (перфорация – 1 мм);
- Останов при низком уровне воды за счет наличия поплавкового выключателя.
- Максимальный напор: 70 м
- Длина кабеля: 20 м
- Тип насоса: Колодезный
- Вид насоса: Погружной
- Диаметр насоса: 14 см
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Класс защиты: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Качество воды: Грунтовые воды
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 40°C
- Установка насоса: Вертикальная
- Максимальная глубина погружения: 15 м
- Номинальный расход: 5 куб.м/час
- Мощность электродвигателя: 1,7 кВт
- Количество пусков в час: 30