

Теплоноситель Warme Eco Pro 30 канистра 20 кг

Код товара: 543718



Цена: 3 120,00 руб.

| | |
|---------------|--------------|
| Бренд товара: | Warme |
| Артикул: | есopro.30.20 |
| Вес кг: | 20 |
| Гарантия: | 5 лет |

Теплоноситель Warme Eco Pro 30 предназначен для использования в нежилых помещениях, в системах отопления открытого и закрытого типа, а также в качестве рабочей жидкости в теплообменных аппаратах, работающих при низких температурах.

Теплоноситель применяется в различных отраслях промышленности в качестве теплоносителей (антифризов), в системах отопления, вентиляции, кондиционирования жилых помещений, в системах охлаждения пищевых производств и в другом теплообменном оборудовании. Решение купить теплоноситель Warme Eco Pro 30 наиболее эффективно для применения в интервале температур от -30С до +110С.

Преимущества теплоносителя Warme Eco Pro 30 в сравнении с этиленгликолем

- Для монтажа систем отопления на пропиленгликоле можно использовать дешевые стальные трубы
- Экологически безопасен. При аварийном разливе теплоноситель Warme Eco Pro достаточно собрать влажной тканью. В отличие от теплоносителей на основе этиленгликоля, при разливе которых рекомендуется менять покрытие, впитавшее ядовитый этиленгликоль.
- Для нагрева воды в системе можно использовать накопительные бойлеры (для систем отопления с теплоносителем на основе этиленгликоля этого делать нельзя)
- Имеет меньшую плотность и уменьшает расход энергии для прокачки теплоносителя в системе отопления

Применение теплоносителя

Во всех типах оборудования, за исключением электролизных котлов.

Состав теплоносителя

Водный раствор пропиленгликоля, комплекс функциональных присадок.

ВНИМАНИЕ!

Мощность насоса должна быть выше, чем при работе на воде: по производительности на 10%, по напору на 60%