

# Электронный регулятор давления Pedrollo EASY SMALL 1 М с манометром

Код товара: 671913



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	EASY SMALL
Бренд товара:	Pedrollo
Гарантия:	2 года

EASY-SMALL – это аппарат, включающий и выключающий электронасос, на котором он установлен, заменяя традиционные системы давления / автоклава. Насос запускается, когда при открытии крана давление установки опускается ниже уровня рабочего давления ( $P_m$ ), и останавливается, когда запрашиваемая производительность обнуляется или опускается ниже производительности остановки ( $Q_a$ ). Электроника устройства EASY-SMALL защищает насос от аномальных условий работы, как, например, работа без воды, неоднократные включения по причине утечек установки или перегрузок. EASY-SMALL имеет два резьбовых гнездовых выхода 1" BSP, расположенных под углом в 90° между собой с целью непосредственного укрепления на устройстве расширительного бачка, полезного в случаях, когда в системе имеются каплепадения/утечки, во избежание непрерывного повторного запуска EASYLIN. Имеется в наличии в версии с сигналом входа (напр.: сигнал уровня), останавливающий устройство при отсутствии сигнала (логика Н.О.).

- Напряжение: ~230 Вольт перем. тока / 115 Вольт пост. тока
- Частота: 50-60 Гц
- Максимальный ток: 10 / 16 А
- Степень защиты: IP 65
- Рабочее давление ( $P_m$ ) : 0,8 / 1,5 / 2,2 Бар
- Производительность остановки ( $Q_a$ ) : 2 литров/мин.
- Соединение вытяжки: 1" М BSP
- Соединения нагнетания (2/два): 1" F BSP
- Макс. рабочее давление: 10 бар (150 psi)
- Давление разрыва: 40 бар (580 psi)

- Макс. температура окружающей среды: + 40 °C ( + 105 °F)
- Макс. температура жидкости, допустимая материалами: 50°C ( + 120 °F)
- Вес: 550 гр.
- Защита против: работы без воды (автоматическая перезагрузка) слишком частых запусков