

## Настенный газовый котел Rinnai BR-K16

Код товара: 491723



Цена: 61 900,00 руб.

Артикул товара:	498900311
Бренд товара:	Rinnai
Серия товара:	BR-K
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	75 мм
Мах мощность, кВт:	15,1 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	151
Производительность ГВС:	10 л/мин
Размеры ВхШхГ:	600x440x250 мм
Масса, кг:	23.1
Страна производитель:	Япония
Гарантия:	2 года

Настенный газовый котёл с закрытой камерой сгорания Rinnai BR-K16 с приготовлением горячей воды во втором контуре. Поставляется в комплекте с выносным пультом управления. Автоматическое переключение в режим приготовления горячей воды при её расходе от 2,3 литров в минуту.

### Область применения

- загородные дома на одну или несколько семей, многоквартирные дома;
- забор воздуха для горения из помещения или с улицы;
- работа на природном и сжиженном газе;
- возможность установки в жилой зоне.

### Преимущества и особенности

- система защиты от замерзания;
- зимний и летний режим работы, функция отсутствия;
- устойчивая работа при перепадах и низком входном давлении газа;
- режим работы по комнатной температуре или по температуре теплоносителя;
- пульт управления с датчиком температуры, функцией отображения ошибок и неисправностей;
- функция приоритета подготовки горячей воды для системы водоснабжения;
- высокий коэффициент полезного действия 88,6-93,6%.

#### Техническое оснащение

- закрытая камера сгорания;
- закрытый расширительный бак на 8,5 литров;
- первичный теплообменник сделан полностью из меди;
- вторичный пластинчатый теплообменник выполнен из нержавеющей стали;
- интегрированный циркуляционный насос с магнитной муфтой;
- автоматический воздухоотводчик и перепускной вентиль, предохранительный вентиль, трехходовой вентиль;
- горелка с плавной модуляцией мощности для обеспечения полного сгорания газозвоздушной смеси;
- система защиты от перепадов напряжения;
- система электронного поджига и контроля пламени;
- встроенный фильтр грязевик для системы отопления и ГВС;
- работа в аварийном режиме без пульта управления;
- три степени нагрева и повышенная производительность для системы ГВС;
- отвод продуктов горения по коаксиальному дымоходу через стену или через вертикальный дымоход.

#### Особенности газового настенного котла Rinnai BR-K

- Высокий КПД
- Горелка New Eco (апгрейд 6 серии)
- Низкий расход газа и пониженные выбросы NOx
- Импульсный блок питания SMPS
- Максимальный уровень шума — всего 39 дБ
- Фильтр-грязевик с магнитом
- Разработан специально для поквартирного отопления
- Регулировка температуры в помещении — 5–40°C
- 3-ступенчатая регулировка температуры ГВС
- Увеличенная гарантия — 24 месяца