

## Настенный газовый котел Rinnai BR-K16

Код товара: 491723



Цена: 61 900,00 руб.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Артикул товара:               | 498900311      |
| Бренд товара:                 | Rinnai         |
| Серия товара:                 | BR-K           |
| Дымоход:                      | Турбированный  |
| Наличие ГВС:                  | Двухконтурный  |
| Диаметр дымохода:             | 75 мм          |
| Мах мощность, кВт:            | 15,1 кВт       |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 151            |
| Производительность ГВС:       | 10 л/мин       |
| Размеры ВхШхГ:                | 600x440x250 мм |
| Масса, кг:                    | 23.1           |
| Страна производитель:         | Япония         |
| Гарантия:                     | 2 года         |

Настенный газовый котёл с закрытой камерой сгорания Rinnai BR-K16 с приготовлением горячей воды во втором контуре. Поставляется в комплекте с выносным пультом управления. Автоматическое переключение в режим приготовления горячей воды при её расходе от 2,3 литров в минуту.

### Область применения

- загородные дома на одну или несколько семей, многоквартирные дома;
- забор воздуха для горения из помещения или с улицы;
- работа на природном и сжиженном газе;
- возможность установки в жилой зоне.

### Преимущества и особенности

- система защиты от замерзания;
- зимний и летний режим работы, функция отсутствия;
- устойчивая работа при перепадах и низком входном давлении газа;
- режим работы по комнатной температуре или по температуре теплоносителя;
- пульт управления с датчиком температуры, функцией отображения ошибок и неисправностей;
- функция приоритета подготовки горячей воды для системы водоснабжения;
- высокий коэффициент полезного действия 88,6-93,6%.

#### Техническое оснащение

- закрытая камера сгорания;
- закрытый расширительный бак на 8,5 литров;
- первичный теплообменник сделан полностью из меди;
- вторичный пластинчатый теплообменник выполнен из нержавеющей стали;
- интегрированный циркуляционный насос с магнитной муфтой;
- автоматический воздухоотводчик и перепускной вентиль, предохранительный вентиль, трехходовой вентиль;
- горелка с плавной модуляцией мощности для обеспечения полного сгорания газозвоздушной смеси;
- система защиты от перепадов напряжения;
- система электронного поджига и контроля пламени;
- встроенный фильтр грязевик для системы отопления и ГВС;
- работа в аварийном режиме без пульта управления;
- три степени нагрева и повышенная производительность для системы ГВС;
- отвод продуктов горения по коаксиальному дымоходу через стену или через вертикальный дымоход.

#### Особенности газового настенного котла Rinnai BR-K

- Высокий КПД
- Горелка New Eco (апгрейд 6 серии)
- Низкий расход газа и пониженные выбросы NOx
- Импульсный блок питания SMPS
- Максимальный уровень шума — всего 39 дБ
- Фильтр-грязевик с магнитом
- Разработан специально для поквартирного отопления
- Регулировка температуры в помещении — 5–40°C
- 3-ступенчатая регулировка температуры ГВС
- Увеличенная гарантия — 24 месяца