GSM термостат ZONT SMART NEW

Код товара: 927012

Цена: 11 220,00 руб.

Артикул товара:	ML00005886
Бренд товара:	ZONT
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1 год

ZONT SMART NEW – обновленная версия популярного термостата ZONT SMART.

В приборе теперь 2 вида связи – Wi-Fi и GSM. Для подключения оригинальных устройств ZONT к термостату на удаленном расстоянии добавлен профессиональный интерфейс RS-485. В специальные входы возможно подключить помехозащищенные температурные датчики типа NTC (1 шт. входит в комплект).

Отопительный термостат ZONT SMART NEW предназначен поддерживать температурные условия в доме для комфортного проживания. Он контролирует и управляет работой котла из любой точки мира через личный кабинет веб-сервиса или мобильное приложение ZONT. Команды управления, настройки режимов возможно отправлять с телефона, планшета или ПК. Мобильное приложение бесплатно и доступно для скачивания на iOS и Android.

ZONT SMART регулирует работу котла в режиме нагрева в соответствии с заданными параметрами. Прибор контролирует техническое состояние котла и сигнализирует о его неисправности, при возникновении внештатных ситуаций или отключении напряжения питания.

Резервная батарея в комплекте: при отключении электроэнергии прибор будет оставаться на связи до 12 часов и передавать информацию от подключенных к нему проводных датчиков. Для дистанционного управления отоплением и ГВС по цифровым интерфейсам (OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi)) подключите внешний адаптер.

ZONT SMART NEW проводит мониторинг дополнительно подключенных датчиков различного

назначения (протечки воды, утечки газа, охранных, пожарных и др.). Возможно подключение как проводных, так и радиодатчиков, работающих на защищенной частоте 868 МГц (до 10 проводных и 40 радиодатчиков).

Обновление ПО доступно через личный кабинет веб-сервиса без подключения прибора к компьютеру.

Основные функции термостата ZONT SMART:

- Управляет отоплением и ГВС по цифровому интерфейсу через внешние адаптеры
- 2 вида связи – Wi-Fi и GSM
- Добавлен профессиональный интерфейс RS-485
- Добавлены отдельные входы NTC (2 шт.)
- Контролирует температуру воздуха/теплоносителя/улицы
- Управляет котлом в погодозависимом режиме и с ПИД-регулятором
- Контролирует радиодатчики различного назначения
- Оповещает при аварии котла, отключении питания и других событиях
- Сокращает потребление энергоресурсов (10 режимов в т.ч. по расписанию)
- Идеально подходит для газовых котлов
- Крепится на любую поверхность и DIN-рейку

Дополнительные функции прибора позволяют не только экономно расходовать ресурсы на отопление и контролировать исправность работы отопительного котла, но и следить за безопасностью объекта и мгновенно оповещать о нештатных ситуациях. Пользователь может подключить дополнительные датчики, например, движения, размыкания, протечки воды, утечки газа, пожарные и дымовые датчики и т.п. Информация передается по каналам мобильной связи и сети интернет.