

GSM термостат ZONT SMART NEW

Код товара: 927012



Цена: 10 880,00 руб.

Артикул товара:	ML00005886
Бренд товара:	ZONT
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1 год

ZONT SMART NEW – обновленная версия популярного термостата ZONT SMART.

В приборе теперь 2 вида связи – Wi-Fi и GSM. Для подключения оригинальных устройств ZONT к термостату на удаленном расстоянии добавлен профессиональный интерфейс RS-485. В специальные входы возможно подключить помехозащищенные температурные датчики типа NTC (1 шт. входит в комплект).

Отопительный термостат ZONT SMART NEW предназначен поддерживать температурные условия в доме для комфортного проживания. Он контролирует и управляет работой котла из любой точки мира через личный кабинет веб-сервиса или мобильное приложение ZONT. Команды управления, настройки режимов возможно отправлять с телефона, планшета или ПК. Мобильное приложение бесплатно и доступно для скачивания на iOS и Android.

ZONT SMART регулирует работу котла в режиме нагрева в соответствии с заданными параметрами. Прибор контролирует техническое состояние котла и сигнализирует о его неисправности, при возникновении внештатных ситуаций или отключении напряжения питания.

10 индивидуальных режимов отопления дома включают настройку работы по расписанию, учитывают уличную t° (ПЗА) и время суток. Записывается и сохраняется история событий.

Резервная батарея в комплекте: при отключении электроэнергии прибор будет оставаться на связи до 12 часов и передавать информацию от подключенных к нему проводных датчиков.

ZONT SMART NEW проводит мониторинг дополнительно подключенных датчиков различного назначения (протечки воды, утечки газа, охранных и др.). Возможно подключение как проводных, так и радиодатчиков, работающих на защищенной частоте 868 МГц (до 10 проводных и 40 радиодатчиков).

Обновление ПО доступно через личный кабинет веб-сервиса без подключения прибора к компьютеру.

Управление котлом по цифровой шине

Термостат обеспечивает расширенные возможности управления системой отопления, если подключается к котлу по цифровому интерфейсу. Для подключения требуется адаптер цифровой шины (приобретается отдельно).

При цифровом способе управления термостат не включает/выключает котел, а модулирует его мощность, плавно изменяя температуру теплоносителя.

Подключение к внутреннему протоколу котла также обеспечивает автоматический контроль его состояния. Вы получаете расширенную информацию о работе котла, в случае ошибки и аварии – коды и расшифровки события (при релейном управлении только уведомление, что произошла авария, без расшифровки).

Подключение по цифровой шине обеспечивает:

- дистанционное управление ГВС (если котел управляет ГВС),
- работу функции модуляции мощности котла,
- считывание рабочих параметров,
- считывание кодов ошибок.

С отопительным термостатом ZONT SMART NEW:

— вы можете быть уверенным в работоспособности системы отопления;

— вы заботитесь о домочадцах во время своего отсутствия;

— вы экономите на энергоносителях от 30%!