

## Коллектор Oventrop Multidis для водоснабжения R 3/4"X3/4 3 отвода

Код товара: 881053



Цена: 7 094,30 руб.

Производитель	Oventrop
Коллекция	Multidis
Серия	Multidis R
Артикул	4200553
Тип	распределительный коллектор
Назначение	для системы водоснабжения
Количество контуров	3
Рабочая среда	вода
Рабочее давление	до 10 бар
Рабочая температура	до 90°C
Условная пропускная способность kvs	4,78 м3/час
Материал корпуса	бронза
Размер подключения	G 3/4" HP
распределительных контуров	
Ширина	165 мм
Высота	75 мм
Глубина	35 мм
Вес товара	0,78 кг
Страна производства	Германия
Страна-родина бренда	Германия
Официальная гарантия производителя	1 год

Распределительная гребенка Oventrop Multidis R 3/4"х3/4" на 3 отвода (арт. 4200553) со встроенными запорными вентилями из бронзы имеет огромную пропускную способность. Значение Kvs на один отвод достигает 4,78 м3/час и является самым большим для гребенок подобного типа, представленных на рынке. Такие характеристики позволяют применять коллектор Oventrop Multidis R 3/4"х3/4" на три отвода вместо дюймовых в тех случаях, когда к одному отводу последовательно подключено несколько потребителей.

Распределительная гребенка Овентроп Multidis R 3/4"x3/4" на 3 отвода (арт. 4200553) предназначена для использования в системах водоснабжения с максимальной температурой до 90°C и давлением до 10 бар. Коллектор изготовлен из бронзы, цельнолитой. Гребенка полностью смонтирована и проверена на герметичность. Крепёж позволяет установить гребенку в монтажном шкафу или непосредственно на стене. Гребёнка Oventrop Multidis SH 4200553 имеет габариты (ШxВxГ) 165x75x35 мм и весит 0,78 кг. Гребёнка с одной стороны имеет подключение G 3/4 " с внутренней резьбой (по EN 10226-1) с другой - 3/4 " с наружной резьбой (по DIN ISO 228) с самоуплотнением.

## Преимущества гребёнок Oventrop Multidis R

- коллектор Oventrop (Овентроп) Multidis R изготовлен из бронзы - металла, наиболее подходящего для гигиенического водоснабжения.
- большая пропускная способность kvs - до 4,78 м<sup>3</sup>/час на 1 отвод. Данное значение является самым большим для гребёнок подобного типа, представленных на рынке.
- лёгкость монтажа за счёт оптимального межосевого расстояния 50 мм.
- высокое качество исполнения, соответствующее стандарту DVGW.
- отсутствие мёртвых зон в корпусе.

## Комплект поставки

- гребёнка на 3 отвода;
- комплект наклеек для обозначения потребителей на русском языке;
- двусторонние шильдики красного/синего цвета.