## Коллектор Oventrop Multidis для водоснабжения R 3/4"X3/4 3 отвода

Код товара: 881053



## Цена: 7 094,30 руб.

Производитель Oventrop Коллекция Multidis Серия Multidis R Артикул 4200553 Тип распределительный коллектор Назначение для системы водоснабжения Количество контуров Рабочая среда вода Рабочее давление до 10 бар до 90°C Рабочая температура Условная пропускная способность kvs 4,78 м3/час бронза Материал корпуса G 3/4" HP Размер подключения распределительных контуров Ширина 165 мм Высота 75 мм 35 мм Глубина 0.78 кг Вес товара Страна производства Германия Страна-родина бренда Германия

Распределительная гребенка Oventrop Multidis R 3/4"x3/4" на 3 отвода (арт. 4200553) со встроенными запорными вентилями из бронзы имеет огромную пропускную способность. Значение Kvs на один отвод достигает 4,78 м3/час и является самым большим для гребенок подобного типа, представленных на рынке. Такие характеристики позволяют применять коллектор Oventrop Multidis R 3/4"x3/4" на три отвода вместо дюймовых в тех случаях, когда к одному отводу последовательно подключено несколько потребителей.

Официальная гарантия производителя 1 год

Распределительная грёбенка Овентроп Multidis R 3/4"x3/4" на 3 отвода (арт. 4200553) предназначена для использования в системах водоснабжения с максимальной температурой до 90°С и давлением до 10 бар. Коллектор изготовлен из бронзы, цельнолитой. Гребенка полностью смонтирована и проверена на герметичность. Крепёж позволяет установить гребенку в монтажном шкафу или непосредственно на стене. Гребёнка Oventrop Multidis SH 4200553 имеет габариты (ШхВхГ) 165x75x35 мм и весит 0,78 кг. Гребёнка с одной стороны имеет подключение G 3/4 " с внутренней резьбой (по EN 10226-1) с другой - 3/4 " с наружной резьбой (по DIN ISO 228) с самоуплотнением.

## Преимущества гребёнок Oventrop Multidis R

- коллектор Oventrop (Овентроп) Multidis R изготовлен из бронзы металла, наиболее подходящего для гигиенического водоснабжения.
- большая пропускная способность kvs до 4,78 м3/час на 1 отвод. Данное значение является самым большим для гребенок подобного типа, представленных на рынке.
- лёгкость монтажа за счёт оптимального межосевого расстояния 50 мм.
- высокое качество исполнения, соответствующее стандарту DVGW.
- отсутствие мёртвых зон в корпусе.

## Комплект поставки

- гребёнка на 3 отвода;
- комплект наклеек для обозначения потребителей на русском языке;
- двусторонние шильдики красного/синего цвета.