

# Кран для радиатора обратный угловой OVENTROP COMBI 2 1/2" арт.1091062

Код товара: 133826



Цена: 1 578,53 руб.

|  |   |
|--|---|
| Производитель                            | Oventrop                                    |
| Серия                                    | Combi                                       |
| Модель                                   | Combi 2                                     |
| Артикул                                  | 1091062                                     |
| Тип                                      | обратный вентиль                            |
| Тип по способу подключения к радиатору   | угловой                                     |
| Тип по количеству патрубков              | двухходовой                                 |
| Область применения                       | системы центрального отопления и охлаждения |
| Рабочая среда                            | вода, пар, растворы гликолей до 50%         |
| Вид подключения                          | резьба                                      |
| Тип резьбы                               | внутренняя/наружная                         |
| Размер подключения                       | 1/2"  |
| Диаметр условного прохода                | 15 мм                                       |
| Условная пропускная способность kvs      | 1,7 м3/час                                  |
| Рабочее давление                         | 10 бар                                      |
| Рабочее давление для пара                | 0,5 бара                                    |
| Температура рабочей среды                | от 2°C до 120°C                             |
| Температура пара                         | до 110°C                                    |
| Кратковременная максимальная температура | 130°C                                       |
| Материал корпуса                         | латунь                                      |
| Материал покрытия                        | никель                                      |
| Материал шпинделя                        | нержавеющая сталь                           |
| Материал уплотнительного кольца          | EPDM  |
| Длина                                    | 72 мм                                       |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Ширина                             | 33 мм    |
| Высота                             | 50 мм    |
| Размер L (см.схему)                | 58 мм    |
| Размер L1 (см.схему)               | 26 мм    |
| Размер L2 (см.схему)               | 52 мм    |
| Размер L3 (см.схему)               | 48 мм    |
| Размер t (см.схему)                | 13,2 мм  |
| Вес                                | 220 г    |
| Официальная гарантия производителя | 1 год    |
| Страна производства                | Германия |
| Страна-родина бренда               | Германия |

Вентиль на обратную подводу Oventrop Combi 2 1091062 1/2" угловой для радиаторов предназначен для пропорциональной преднастройки расхода теплоносителя через отопительный прибор в системах центрального отопления (охлаждения). Вентиль монтируется на обратный трубопровод. В качестве рабочей средой может выступать вода и растворы гликолей до 50% с температурой от 2°C до 120°C и давлением до 10 бар, а также пар с температурой до 110°C и давлением до 0,5 бар.

Корпус вентиля изготовлен из никелированной латуни. Дисковый клапан выполнен из латуни с кольцеобразным уплотнением из EPDM. Имеет латунный защитный колпачок с дополнительным мягким уплотнением. Вентиль имеет два патрубка с резьбовым соединением Rp 1/2" BP x G 1/2" HP. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода.

Условная пропускная способность клапана (kvs) 1,7 м<sup>3</sup>/час. Габариты вентиля (ДхШхВ) 72х33х50 мм, вес изделия составляет 220 г.