

# Присоединительный узел MULTIFLEX F ZB 1/2"X3/4" угловой арт.1015884

Код товара: 792706

Цена: 3 306,74 руб.

Производитель	Oventrop
Серия	Multiflex
Модель	Multiflex F ZB
Артикул	1015884
Тип	узел нижнего подключения
Тип по способу подключения к радиатору	угловой
Область применения	двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией
Назначение	для труб из полипропилена, металлопластика, меди, мягкой стали
Рабочая среда	вода, пар, растворы гликолей до 50%
Вид подключения	резьба
Тип резьбы	наружная/наружная
Размер подключения	1/2"x3/4"
Диаметр условного прохода	20 мм
Межосевое расстояние	50 мм
Рабочее давление	10 бар
Рабочее давление для пара	0,5 бара
Температура рабочей среды	от 2°C до 120°C
Температура пара	до 110°C
Кратковременная максимальная температура	130°C
Материал корпуса	латунь
Материал покрытия	никель
Материал шпинделя	нержавеющая сталь
Материал уплотнительного кольца	EPDM
Длина	85 мм
Ширина	65 мм
Высота	43 мм
Вес	410 г
Официальная гарантия производителя	1 год
Страна производства	Германия
Страна-родина бренда	Германия

Узел нижнего подключения Oventrop Multiflex F ZB 1015884 1/2"x3/4" угловой для

радиатора предназначен для присоединения радиаторов с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 50 мм, оборудованных интегрированным вентиляем, к двухтрубной системе отопления с принудительной циркуляцией. Присоединительный узел Oventrop Multiflex сконструирован таким образом, что к нему подключаются полипропиленовые, металлопластиковые, медные трубы, а также трубы из мягкой стали.

Запорно-присоединительный узел Овентроп Мультифлекс изготовлен из латуни с никелевым покрытием и снабжён мягким уплотнением. Резьба патрубков для присоединения труб – наружная, 3/4", «евроконус», для подключения к радиатору - 1/2", наружная. Узел нижнего подключения радиатора Oventrop Multiflex 1015884 рассчитан на применение в системах отопления с рабочей температурой от 2°C до 120°C (с кратковременным превышением до 130°C) и давлением до 10 бар. Рабочей средой может выступать пар, вода и растворы гликолей до 50%.

Габариты присоединительного узла (ДхШхВ) 85х65х43 мм, вес изделия составляет 410 г.

### Совместимые модели радиаторов

Узел подходит для отопительных приборов со встроенными вентилями следующих марок: Agis, Alarko, Arbonia, Baykan, Bemm, Biasi, Borer, Bremono, Caradon-Stelrad, Celikpan, Concept, Cöskünöz, DEF, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunafer, DURA, Ferroli, HM-Galant, Henrad, Hoval, Hudevad, IMAS, Itemar, Jugoterm, Korado, Manaut, Quinn, Purmo, Radson, Runtal, Schäfer, Starpan, Stelrad, Superia, TermoTeknik, Thor, US-Steel, Vasco, VEHA, Zehnder, Zenith.

### Преимущества узлов Oventrop Multiflex

- улучшенная защита от утечек благодаря мягкому уплотнению
- отличные показатели расхода арматуры при совместной использовании с термостатами Oventrop
- подходит для одноконтурных и двухконтурных систем
- простота в использовании