

Стальной котел Ferroli Prextherm RSW 300 N

Код товара: 728638



Цена: 490 420,95 руб.

| | |
|--|-----------------|
| Серия | Prextherm |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС- Газ) (дюйм) | 2" 1/2 - 2" 1/2 |
| Габаритные размеры (мм) | 940x1607x1100 |
| Вес (без воды) (кг) | 480 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 |
| Общая емкость котла (л) | 304 |
| Потеря напора воды (Δt 15 °С мбар) | 17 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 300 |
| Минимальная номинальная мощность (кВт) | 196 |
| Максимальная топочная мощность (кВт) | 326 |
| Минимальная топочная мощность (кВт) | 209.5 |

Ferroli Prextherm RSW 300 – это высококачественный водонагревательный котел, выполненный из стали. Модель располагает топкой под давлением и поставляется со встроенной струйной горелкой, которая работает либо на газовом, либо на жидком топливе. Камера сгорания здесь является охлаждаемой, а ее размер рассчитан таким образом, чтобы можно было предельно снизить тепловую нагрузку.

Максимальная мощность Ferroli Prextherm RSW 300 равняется 300 кВт, а минимальная – 196 кВт. Что касается рабочего давления, то оно составляет 6 бар, но может быть увеличено по запросу. Трубный пучок в конструкции размещен над топкой, что гарантирует прохождение дымового газа прямо через горячий участок без образования конденсата. Встроенные турбуляторы усиливают теплообмен в системе без потерь давления.

Особенности и преимущества:

- Водонагревательный котел промышленного назначения заключен в стальной корпус с прочной футеровкой из стекловаты
- Камера сгорания в модели защищена системой, которая гарантирует максимально равномерное распределение холодной воды, поступающей из обратной системы
- Горелка находится немного ниже центральной оси, что необходимо для облегчения реверсии факела
- Переднюю дверцу котла можно открывать как с правой стороны, так же и с левой
- Подающий и обратный трубопроводы системы оснащены резьбовыми соединениями