

# Горелка дизельная двухступенчатая F.B.R G X4/2 TC мощностью от 118 кВт до 237 кВт

Код товара: 248883



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	001628
Бренд товара:	F.B.R.
Гарантия:	1 год
Мах мощность, кВт:	237
Min мощность, кВт:	118
Мах расход топлива:	20 кг/ч
Min расход топлива:	10 кг/ч
Страна производитель:	Италия

Двухступенчатая жидкотопливная наддувная горелка с перепадом давления и короткой пламенной трубой FBR G X4/2 TC применяется для обогрева домов, коттеджей, складских помещений, теплиц и ангаров. Данная модель предназначена для установки на комбинированный котел и работает на жидком топливе.

## Особенности

- Может применяться в котельных установках
- В качестве стандартного вида топлива используется легкое жидкое топливо (дизельное топливо) вязкостью 1,5 °E при 20 °C
- Пламенная голова горелки изготовлена из жаропрочной стали, конструкция которой позволяет достичь высокой стабильности факела
- Имеет жидкотопливную линию, которая включает форсунки, насос и гибкие шланги
- Кубический дизайн горелки позволяет скрыть от потребителя основные компоненты устройства внутри пластикового композитного кожуха, параллельно уменьшив шум работы. При этом кубическая конструкция горелки обеспечивает: удобный доступ; максимальную

- компактность, минимальный вес; простое техническое обслуживание; небольшое количество инструмента и комплектующих; сохранение регулировок головки горелки
- Имеет дутьевой энергосберегающий асинхронный электродвигатель дутьевого вентилятора
  - Полный комплект электрооборудования расположен в корпусе горелки с щитом управления
  - Основными компонентами горелки являются комплектующие ведущих европейских производителей, таких как Siemens, DUNGS, Danfoss, SUNTEC
  - Периодическая работа (минимум одна остановка каждые 24 часа)