

Горелка дизельная двухступенчатая F.B.R G X5/2 TC мощностью от 177 кВт до 414 кВт

Код товара: 396025



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	001617
Бренд товара:	F.B.R.
Гарантия:	1 год
Max мощность, кВт:	414
Min мощность, кВт:	177
Max расход топлива:	35 кг/ч
Min расход топлива:	15 кг/ч
Страна производитель:	Италия

Двухступенчатая жидкотопливная наддувная горелка с перепадом давления и короткой пламенной трубой FBR G X5/2 TC применяется для обогрева домов, коттеджей, складских помещений, теплиц и ангаров. Данная модель предназначена для установки на комбинированный котел и работает на жидком топливе.

Особенности

- Может применяться в котельных установках
- В качестве стандартного вида топлива используется легкое жидкое топливо (дизельное топливо) вязкостью 1,5 °E при 20 °C
- Пламенная голова горелки изготовлена из жаропрочной стали, конструкция которой позволяет достичь высокой стабильности факела
- Имеет жидкотопливную линию, которая включает форсунки, насос и гибкие шланги
- Кубический дизайн горелки позволяет скрыть от потребителя основные компоненты устройства внутри пластикового композитного кожуха, параллельно уменьшив шум работы. При этом кубическая конструкция горелки обеспечивает: удобный доступ; максимальную

- компактность, минимальный вес; простое техническое обслуживание; небольшое количество инструмента и комплектующих; сохранение регулировок головки горелки
- Имеет дутьевой энергосберегающий асинхронный электродвигатель дутьевого вентилятора
 - Полный комплект электрооборудования расположен в корпусе горелки с щитом управления
 - Основными компонентами горелки являются комплектующие ведущих европейских производителей, таких как Siemens, DUNGS, Danfoss, SUNTEC
 - Периодическая работа (минимум одна остановка каждые 24 часа)