

Горелка газовая двухступенчатая FBR GAS P 70/2 CE TC + R. CE D1"1/2 406-754 кВт

Код товара: 498915



Цена: 288 560,54 руб.

Артикул товара:	002361_31R057035_31
Бренд товара:	F.B.R.
Гарантия:	1 год
Диаметр присоединения газа:	1 1/2 "
Мах мощность, кВт:	754
Min мощность, кВт:	406
Мах расход топлива:	76 м3/ч
Min расход топлива:	13,5 м3/ч
Страна производитель:	Италия

Двухступенчатая газовая наддувная горелка с короткой пламенной трубой и газовой рампой FBR GAS P 70/2 CE TC + R. CE D1"1/2-S предназначена для установки в комбинированный котел, для монтажа в теплогенераторе или печи, в зданиях или сооружениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков.

Особенности

- В качестве стандартного вида топлива используется природный газ
- Имеет возможность перенастройки на сжиженный газ (специальная пламенная голова приобретается отдельно)
- Пламенная голова горелки изготовлена из жаропрочной стали, конструкция которой позволяет достичь высокой стабильности факела
- Газовая рампа полностью собрана, электрические подключения выполнены
- Удобный доступ ко всем основным компонентам горелки; максимальная компактность, минимальный вес, простое техническое обслуживание, небольшое количество инструмента и

- комплектующих, сохранение регулировок головки горелки
- Имеет вынесенный дутьевой энергосберегающий асинхронный электродвигатель дутьевого вентилятора и панель управления, что позволяет с легкостью обслуживать основные компоненты устройства, не теряя полезного времени для доступа к ним
 - Полный комплект электрооборудования расположен в корпусе горелки с щитом управления
 - Основными компонентами горелки являются комплектующие ведущих европейских производителей, таких как Siemens, DUNGS, Danfoss
 - Периодическая работа (минимум одна остановка каждые 24 часа)