

Горелка газовая двухступенчатая FBR GAS P 150/2 CE-03 TL + R. CE-CT D2"-S 814-1508 кВт

Код товара: 762852



Цена: 480 408,70 руб.

Артикул товара:	002892_31R057040_31
Бренд товара:	F.B.R.
Гарантия:	1 год
Диаметр присоединения газа:	2 "
Мах мощность, кВт:	1508
Min мощность, кВт:	814
Мах расход топлива:	152 м3/ч
Min расход топлива:	24 м3/ч
Страна производитель:	Италия

Двухступенчатая газовая наддувная горелка с длинной пламенной трубой и газовой рампой FBR GAS P 150/2 CE-03 TL + R. CE-CT D2"-S предназначена для установки в комбинированный котел, для монтажа в теплогенераторе или печи, в зданиях или сооружениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков.

Особенности

- В качестве стандартного вида топлива используется природный газ
- Имеет возможность перенастройки на сжиженный газ (специальная пламенная голова приобретается отдельно)
- Пламенная голова горелки изготовлена из жаропрочной стали, конструкция которой позволяет достичь высокой стабильности факела
- Газовая рампа полностью собрана, электрические подключения выполнены
- Удобный доступ ко всем основным компонентам горелки; максимальная компактность, минимальный вес, простое техническое обслуживание, небольшое количество инструмента и

- комплектующих, сохранение регулировок головки горелки
- Имеет вынесенный дутьевой энергосберегающий асинхронный электродвигатель дутьевого вентилятора и панель управления, что позволяет с легкостью обслуживать основные компоненты устройства, не теряя полезного времени для доступа к ним
 - Полный комплект электрооборудования расположен в корпусе горелки с щитом управления
 - Основными компонентами горелки являются комплектующие ведущих европейских производителей, таких как Siemens, DUNGS, Danfoss
 - Периодическая работа (минимум одна остановка каждые 24 часа)