

Настенный конденсационный котёл Viessmann Vitodens 050-W 24 кВт BPJC (7723165)

Код товара: 361880



Цена: 107 986,00 руб.

Артикул товара:	7723165
Бренд товара:	Viessmann
Серия товара:	Vitodens 050-W
Тип котла:	Конденсационный
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Да
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мак мощность, кВт:	24,4 кВт
Min мощность, кВт:	6,1
Мак давление P газа:	3 бар
Мак отопляемая площадь, м2:	240
Min отопляемая площадь, м2:	60
Производительность ГВС:	13,6 л/мин
Расширительный бак:	8 л
Теплообменник:	Нержавеющий
Размеры ВxШxГ:	707x400x350 мм
Масса, кг:	35
Страна производитель:	Турция
Гарантия:	2 года

Настенный газовый двухконтурный конденсационный котёл Viessmann Vitodens 050-W 24 кВт BPJC (7723165) новинка 2019 года. Идеально подходит для жилых помещений благодаря компактным размерам и минимальному шуму при работе.

Компания Viessmann теперь предлагает конденсационный настенный газовый котел высокого

качества по привлекательной цене. Широкий ассортимент комплектующих делает Vitodens 050-W одинаково подходящим как для создания отопительной установки, так и для модернизации существующей. Он предлагается в диапазоне мощности от 6,5 до 24 кВт в виде комбинированного устройства со встроенным проточным теплообменником для ГВС.

В котел Vitodens 050-W уже встроен электронный контроллер для управления котловым контуром в зависимости от температуры в помещении и погодных условий. Датчик наружной температуры доступен в качестве опций. Тихий и компактный Vitodens 050-W отличается сверхнизким уровнем шума при работе и компонентами, доступными спереди при проведении сервисных работ и техобслуживания. При высоте всего 707 мм Vitodens 050-W является одним из самых компактных настенных котлов в своем классе. Компактные размеры делают его идеальным для замены устаревших газовых котлов в многоэтажных зданиях.

Радиальный теплообменник и цилиндрическая горелка из нержавеющей стали Высококачественный радиальный теплообменник из нержавеющей стали Inox Radial эффективно преобразует использованную энергию в тепло. Его КПД составляет 97% (Hs). Модулируемая цилиндрическая инфракрасная горелка обеспечит не только полноту сгорания топлива, но и сокращение выбросов CO₂, а значит бережное отношение к окружающей среде. Высокопроизводительный насос Производительность встроенного циркуляционного насоса позволяет закрыть все потребности от небольшой квартиры до коттеджа.

Простое управление с дополнительным пультом дистанционного управления Логичный и простой интерфейс управления позволяет легко и быстро установить температуру воды для отопления и хозяйственно-питьевой воды. Рабочие состояния и температура отображаются на цифровом дисплее. Для комфортного управления котлом Vitodens 050-W доступен цифровой термостат с таймером и с большим ЖК-дисплеем, ежедневной и еженедельной программой.

Характеристики и особенности котла Vitodens 050-W:

Радиальный теплообменник Inox Radial из нержавеющей высококачественной стали

- Модулируемая цилиндрическая горелка из нержавеющей стали
- Расширительный бак
- Высокопроизводительный насос
- Цифровой контроллер
- Номинальный КПД до 97% (Hs) / 108% (Hi)
- Диапазон модуляции до 1:4
- Долговечный и эффективный благодаря радиальному теплообменнику Inox Radial из нержавеющей высококачественной стали
- Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX с длительным сроком службы благодаря сетке из высококачественной стали MatriX – нечувствительна при высоких термических нагрузках
- Высокоэффективный насос
- Простота в обслуживании, опционально также через комнатные термостаты
- Контроллер подготовлен для подключения таймеров и радиоприемников
- Идеально подходит для установки в жилых помещениях из-за низкого рабочего шума и компактных размеров
- Низкая монтажная высота упрощает замену старого устройства
- Большой ассортимент системных комплектующих