

## Панельный стальной радиатор Royal Thermo COMPACT C11 (300x500 мм)

Код товара: 322771



Цена: 2 249,86 руб.

Бренд товара:	Royal Thermo
Высота:	300 мм
Длина:	500 мм
Тип глубина:	11 тип (60 мм)
Отапливаемая площадь, м2:	4
Монтажное подключение:	450 мм
Мощность радиатора, Вт:	388 Вт
Подводка:	Боковая
Рабочее давление:	9 атмосфер
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	10 лет

### Стальной панельный радиатор с боковым подключением Royal Thermo COMPACT

Радиаторы серии Compact - это высокая теплоотдача, аэродинамические свойства и современные технологии. Панельные радиаторы Royal Thermo Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром 1/2" по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.

Стальные панельные радиаторы Royal Thermo подходят для применения как в индивидуальных, так и в центральных одноконтурных и двухконтурных системах отопления закрытого типа. В качестве теплоносителя могут использоваться вода и незамерзающие жидкости с pH от 8 до 9.5 и рабочим давлением до 10 атм.

- Сверхстойкая 5-этапная покраска. Предварительная подготовка, обработка поверхности и

грунтование с последующим нанесением экологически чистой порошковой эмали гарантируют стойкость к механическим повреждениям и обеспечивают долговечность покрытия радиатора.

- Цветовые возможности COLORPLUS. По желанию клиента панельные радиаторы Royal Thermo могут быть окрашены не только стандартный белый цвет RAL9016, но и фирменный серый (Silver Satin) и черный (Noir Sable) цвета, а так же в любой цвет по гаммуре RAL.
- Изготовлено из стали толщиной 1.2 мм. Толщина стали в панельных радиаторах Royal Thermo превышает требования нормативных документов, что обеспечивает дополнительную надежность отопительного прибора.
- Гарантия 10 лет. Высочайшее качество и надежность радиаторов подтверждено фирменной гарантией 10 лет. Каждый радиатор имеет индивидуальный паспорт и гарантийный талон.
- Обязательная сертификация. Все радиаторы Royal Thermo успешно прошли обязательную сертификацию в аккредитованной компании с испытаниями в лаборатории НИИ Сантехники что подтверждает их высокое качество.
- Изготовлено по ГОСТ России. Изготовлено в соответствии ГОСТ 31311-2005.

### Инновации:

- Революционная аэродинамическая форма перемычек решетки радиатора. Узкие, загнутые вовнутрь перемычки обеспечивают беспрепятственную циркуляцию нагретого воздуха через отопительный прибор и увеличивают конвекцию на 4%.
- Технологии надежности. Специальные полимерные клипсы исключают люфт решетки в процессе эксплуатации и делают конструкцию радиатора антивандальной и максимально адаптированной для применения в общественных зданиях. Примененное в конструкции решение надежно крепит декоративную решетку к боковым панелям радиатора, исключая ее случайный демонтаж. Имеется возможность замены декоративных элементов без замены радиатора.
- Технологии монтажа. Радиаторы поставляются готовыми к монтажу и полностью укомплектованы необходимыми заглушками, воздухоотводчиком, набором монтажных кронштейнов с дюбель-болтами и ключом. На упаковке радиатора имеются специальные прорези для монтажа отопительного прибора в упаковке, а монтажные кронштейны снабжены пластиковыми насадками, обеспечивающими бесшумную эксплуатацию.

### Комплектация:

- Радиатор в термоусадочной пленке и фирменной упаковке.
- Технический паспорт изделия с гарантийным талоном.
- Кронштейн для крепления - 2 шт для радиаторов длиной до 1700 мм, воздухоотводчик (кран Маевского) - 1 шт; заглушка -1 шт для бокового подключения; шурупы с дюбелем; пластиковые фиксаторы-прокладки.
-